

钢丝增强液压胶管及总成 丁腈橡胶

产品名称	钢丝增强液压胶管及总成 丁腈橡胶
公司名称	上海豪亮橡塑制品有限公司
价格	1.00/件
规格参数	材质:丁腈橡胶 用途:液气压系统传递动力用 产商/产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新格路9005号
联系电话	021-63634921 13501974041

产品详情

材质	丁腈橡胶	用途	液气压系统传递动力用
产商/产地	上海		

钢丝增强液压胶管及总成

一、产品结构类型：

- 1、钢丝编织液压胶管
- 2、钢丝缠绕增强液压胶管
- 3、胶管总成

二、产品用途：

钢丝编织液压胶管适用于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、系统自动化系统中输送高压液体和液压传动用。

胶管的输送介质为液压油、燃料油、润滑油及水基液（蓖麻油、脂基液体除外）。

介质温度范围-40 ~ +100 。

三、产品特点：

- 1、具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。
- 2、承受压力高，脉冲性能优越。
- 3、具有优良的耐曲挠性和耐疲劳性。

四、产品分类

1、扣压式胶管总成a型

执行标准：jb 1885

用途：适用于各种液（油、水）气压系统，可与o型圈密封的焊接头联接使用。

2、扣压式胶管总成b型

执行标准：jb 1886

用途：适用于各种液（油、水）气压系统。

3、扣压式胶管总成c型

执行标准：jb 1887

用途：适用于各种液（油、水）气压系统，可与接口式管接头联接使用，接口角度为 $74^{\circ} \pm 30$ ，也可根据用户需要制成 $52^{\circ} \pm 30$ 或其他角度尺寸。

4、扣压式胶管总成d型

执行标准：jb 1887

用途：适用于各种液（油、水）气压系统，可 60° 左右口管接头联接使用。该总成型号是根据广大用户需求而设计，性能良好，属我厂标准。