

# 10KW高原柴油发电机大泽动力TO14000ET

产品名称	10KW高原柴油发电机大泽动力TO14000ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	20.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO14000ET 功率:10KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

## 产品详情

10KW高原柴油发电机大泽动力TO14000ET 产品说明：柴油发电机组是一种中小型的发电设备。它具有机动灵活、投资较少、启动方便等优点，广泛应用于通讯、采矿、筑路、林区、农田灌溉、野外施工和国防工程等各部门。柴油发电机组也是自备电站中的一种交流供电设备。

柴油发电机的优点和特点：

- (1)、燃油经济、热效高、工况变化时，燃油消耗率曲线变化比较平坦，低负荷下也经济
- (2)、工作可靠、耐久。因为没有点火系统,故障低
- (3)、使用范围广
- (4)、有害排放物较低
- (5)、防火安全性好，发电机自动调压形式有：可控硅、相复励、TD1型碳阻式自动调压，个别采用大功率管。

在当今油价飙升的社会，省油就是省钱，在机器下方精心设计安装了2个轮子，方便客户移动。省时省力更省心。可以提高您的工作效率，完善生活质量，你的满意，您的放心！是我们大泽动力一生的追求、我们公司生产0.65--500kw不等的发电机组。

型 号： TO14000ET

发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 11KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 开架式/手推式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

直流输出： 12-8.3 ( V-A )

发动机参数

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 自动调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 双缸、四冲程

燃烧系统： 直喷式

发动机型号: TO2V88

耗油量： 205g/kw.h

油箱容积： 32L

机油容积： 2.2L

过载能力： 110%/1h

缸径\*行程： 2\*80\*79mm

压缩比： 19:1

整机参数

工作时间： 8-12H

燃油表： 有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：195/215kg

外形尺寸：950\*640\*700mm

该款机器自带拖车长方型、圆锥型为您提供不同安装形式的选择余地;防爆型适应于易燃易爆环境;户外型供助很好的立体户外罩，在露天作业的情况下，有效的防雨、防雾、防潮、防湿;推车移动型中将水泵推移到您所需要的任何工位上作业。

移动泵车选用柴油机水泵自动控制屏、可以承受机械、电气、振动、热应力以及在正常运行情况下可能遭受的潮湿影响。

本自动控制屏在接到用户发出的启动指令后(无源常开触点)能在15秒内自动启动泵组并对泵组运行过程中的故障进行监测、报警和处理。

自动控制屏采用智能控制器作为自动控制的关键部件，自动控制屏通用性强，功能齐全、性能可靠；可与各类柴油机水泵组配合。自动控制屏有两种操作模式：一种是控制器操作，另一种是钥匙开关操作。钥匙开关操作一般用于控制器发生故障时紧急起动机组。

大泽动力静音柴油发电机同外形美观，结构合理。密封性好，全封闭箱体，2mm钢板制作而成，防雨、防雪、防尘能在恶劣的环境下工作，防音效果好，箱体内采用频、中频、低频PUR型阻燃吸音棉，有效降低机组各处传出的不同噪音。静音器采用效阻性静音器，降低机组排烟口噪音。

静音柴油、柴油发电机直喷式燃烧室燃烧效率，噪声低。

双通道进砒结构，避免紊流的产生，使得进、砒通畅。

显著加厚的静音发电机隔音垫，具有强劲的降噪能力。机柜尺寸增大了柴油机组的内部空间，隔音垫与机壳之间的空间也被明显拓宽了，从而达到优异的降噪效果。