

# 高原15KW柴油发电机大泽动力TO18000ET

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 高原15KW柴油发电机大泽动力TO18000ET           |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司业务部                      |
| 价格   | 20.00/台                            |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力<br>型号:TO18000ET<br>功率:15KW |
| 公司地址 | 奉贤区浦卫公路5517号                       |
| 联系电话 | 021-51987642 13127630169           |

## 产品详情

高原15KW柴油发电机大泽动力TO18000ET 防音型机组系列：采用新型吸音材料，箱体进出风口为回流式风道，确保进排风散热顺畅。低噪音机组采用专用的高效加重静音器机组箱体为组合式，便于安装、维修、结构坚固，底架为双层设计并安装减震装置。箱体上开有控制屏观察窗，便于观察。可内置油箱。噪音降低在68dB（a）以下LP7M。静音箱体从隔声、吸声、消声三个方面对发电机组的噪声进行处理。隔声包括钢板制作的隔声箱体、隔声检修门以及隔声观察窗。为防止发电机组的噪声在厢体内多次反射产生混响声使发电机组产生的噪声级更进一步升高，静音厢体内贴高效阻燃的吸声材料。另外为了防止噪声通过进、排风口往外传播，静音厢的进、排风口均进行消声处理。

型 号： TO18000ET

发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率： 16KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 开架式/手推式

功率因素： 0.8/1

相 数： 单/三相

直流输出： 12-8.3 ( V-A )

## 发动机参数

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 自动调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 双缸、四冲程

燃烧系统： 直喷式

发动机型号 TO2V92

耗油量： 205g/kw.h

油箱容积： 32L

机油容积： 2.2L

过载能力： 110%/1h

缸径\*行程： 2\*80\*79mm

压缩比： 19:1

## 整机参数

工作时间： 8-12H

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 210/245kg

外形尺寸： 950\*640\*700mm

大泽柴油发电机组产品概述：

- 1.发电机组的设计、和测试完全符合GB/T2820-97标准。
- 2.配备大泽发动机，技术，性能可靠，工作寿命长。
- 3.发电机激磁系统能使机组在随任何瞬间加载时，频率波动迅速恢复。
- 4.发电机低电搞设计使非线性负载下的波形失真极小，并有良好的起动电动机能力。
- 5.大泽发电机公司对全系列产品提供。

柴油发电机组的配备设备比较简单、辅助设备少、体积小、重量轻。与水轮机组需建水坝，蒸汽轮机组需配置锅炉、燃料储备和水处理系统等比较，柴油发电机组的占地面积小，建设速度快，投资费用低。采用柴油发电机组作为应急和备用电源时，可采用一台和多台机组，装机容量根据实际需要灵活配置。

1、装有调速装置，为保证发电机组输出电压频率的稳定性，一般都装有高性能的调速装置。对于并联运行和并入电网的机组则装有转速微调装置。

2、具有较高的供电可靠性能和自动化功能。功能较完备的应急电站具有自启动、自动加载、故障自动报警和自动保护功能，发电机组可以全自动化运行，不需要操作人员，能实现无人值守。