

上海安冬PP塑胶袋式过滤器厂家

产品名称	上海安冬PP塑胶袋式过滤器厂家
公司名称	安冬（上海）过滤系统有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安冬 型号:AD-PP-X 产地:上海奉贤
公司地址	上海市奉贤区浦星公路9688弄25号
联系电话	16602130256

产品详情

非标定制PP塑胶袋式过滤器

非标定制PP塑胶袋式过滤器优势

结构紧凑、尺寸合理。安装及操作简单、方便，占地面积较小。

过滤精度高，适用于任何细微颗粒或悬浮物，过滤范围可从0.5~200微米。

单位过滤面积的处理流量较大，过滤阻力较小，过滤效率高。一个液体过滤袋过滤功能相当于滤芯5~10倍，可大大降低成本；设计流量可以满足1~500m³/h要求，成本造价低。

用途广泛，可用于粗滤、中滤或精滤；在达到同样过滤效果的情况下，比较起板框精滤机、滤芯式过滤器等设备具有投资成本较低、使用寿命长和过滤成本低等优点。

过滤精度高，过滤处理量大，具有成本低、效率高等特点。

PP袋式过滤器免清洗，更换液体过滤袋可在30秒内完成，方便快捷，省工省时。

规格齐全，有低压式、侧入式、顶入式、多袋式、卧式。

单袋式过滤器有：1号机、2号机、3号机、4号机、5号机。

多袋式过滤器可满足不同流量的过滤要求。

过滤操作及注意事项

本机操作简单，使用时只需将所需要细度等级的滤袋安装在滤筒内，检查O型密封圈是否完好，然后旋

紧滤筒盖环形螺栓，即可投入工作。

泵启动后，过滤机上压力表微微上升，初始压力约0.05MPa左右，随着使用时间的延长，缸内滤渣逐渐增多，当压力达到0.4MPa时，应停机打开筒盖，检查滤机袋留渣情况，可更换滤袋继续使用（滤袋通过清洗一般可重复使用）。

过滤机压力一般调在0.1-0.4MPa比较合适，可通过回流管路或泵上回流阀来调节，过滤压力过高会损坏滤袋

应用范围：

- 1、石油化工生产中的弱腐蚀性物料，如：水、氨、油品、烃类等。
- 2、化工生产中的腐蚀性物料，如：烧碱、纯碱、浓、碳酸、醋酸、酯酸等。
- 3、制冷中的低温物料，如：液甲烷、液氨、液氧和各种冷剂。
- 4、轻工食品、制药生产中有卫生要求的物料，如：啤酒、饮料、乳制品、粮浆医药用品等。