

# 淮安东大锅炉LSS0.5-0.7-S卧式燃油燃气蒸汽锅炉

产品名称	淮安东大锅炉LSS0.5-0.7-S卧式燃油燃气蒸汽锅炉
公司名称	淮安东大锅炉有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:东大锅炉 型号:LSS0.5-0.7-S 产地:江苏淮安
公司地址	淮安市淮阴区丁集镇宗楼村八组
联系电话	15851760199

## 产品详情

淮安东大锅炉有限公司生产的全自动燃油（气）蒸汽锅炉（实用新型），采用卧式三回程湿背结构，改善锅炉运行环境，提高锅炉效率和使用寿命；全部烟气通道置于水中，尾部配有余热水箱及完善的保温外包设计，烟箱密封采用迷宫式结构，避免了烟箱漏烟现象。锅炉热效率高达90%以上，采用有良好膨胀性能的波纹炉胆与锥形炉胆的组合炉胆，炉胆尺寸与火焰相吻合，烟气流通面积以次减小，使烟气等速流动，高温烟气在炉内的热交换时间，达到传热效果；采用与锅炉完全匹配的高性能燃烧机，进行自动调节，使燃烧充分，节省燃料，降低污染；采用高保温性能的超细玻璃棉，散热损失更小；采用智能化节能控制系统，对锅炉及供汽（供水）系统进行控制，结合不同负荷调节燃料供给，更加节能。安装方式为整体快装锅炉，振动小，对地基无特殊要求，不需地脚螺栓固定，安装简单易行。采用活动炉头结构，可匹配各种燃烧器，更换炉头，维修炉体方便快捷。前、后烟箱采用活动可拆结构，可方便地对锅炉内部进行检查、维护、保养，简单、便捷，产品设计新颖、结构合理，工艺性能良好，使本产品具有不同凡响的优异品质，是开发的新款产品。

### 控制系统说明：

我厂研制的全自动燃油热水锅炉主要使用燃烧器作为燃烧设备，该燃烧器的燃烧程序由较先进的燃烧程序控制器控制，能实现燃油锅炉正常燃烧所的各种功能，能在正常状态、事故状态、能在非常情况下，自动实施保护性停炉，配以相应的温度控制器、压力比例调节器，实现高低温度指示、超压指示、调节，水位在正常范围内波动。

淮安东大锅炉有限公司生产的全自动燃油锅炉具有：

- （一）控制情况 1、锅炉炉水温控制
- 2、锅炉出水温控制
- 3、防冻控制

- 4、缺水和超温保护
- 5、传感器故障自检
- 6、缺燃料指示
- 7、燃烧器熄火报警
- 8、水泵控制

## (二)、指示状态

控制电源、控制起动、电动水泵运行、风机起动等信号，用绿色指示灯指示。

高水位，大火燃烧，小火燃烧等状态用黄色指示灯指示。

低水位、极低水位，超压燃烧器失灵等状态用红色指示灯指示。

## 系统使用控制

合上电源开关后将水泵控制开关由停止位置转到手动位置，进行锅炉给水上升到正常位置后，将风动、自动手动开关转到自动位置，然后合上燃烧器电源开关，并把控制器大小火开关转到开火位置，按下起动按钮，控制系统电源接通，燃烧器进入工作状态，按照程序控制器的动作程序进行，起动鼓风机进入预吹扫，然后调节风门由小火位置喷油，点火小火燃烧再进入大火燃烧状态，到此锅炉进入正常运行阶段。