

450/750V 船用及海上平台专用移动抗拉电缆

产品名称	450/750V 船用及海上平台专用移动抗拉电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	8.34/米
规格参数	品牌:埃因 电压:450/750V 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

产品特点：

超强的机械性能和柔韧性耐候性；

能够随设备连续放缆收缆弯曲移动；

起重机电缆随拖轴或其它类似装置的导向进行收放运动；

具有超强的耐翻滚挤压、耐弯曲、耐磨损、耐油污、耐紫外线、抗张力、耐腐蚀、耐拉伸老化、低温耐寒、防水、阻燃等特性；卷筒速度可达150M/分钟；

产品结构

导线:：裸铜多股线,符合IEC 60228EN 60228, VDE 0295, 5级

绝缘:：特殊的聚合物

颜色代码:：符合颜色代码 HD308(VDE0293 第308部分);

自6根芯线起带有连续编号的黑色芯线符合EN 50334;

自3根芯线起带一根黄绿接地线

芯线结构:：经过特殊调整分层

内部护套:：特殊 PVC

保护性编织物: :特殊的扭曲保护带

护套材料: :PUR

护套颜色: :黑色 (RAL 9005)

船用及海上平台专用移动抗拉电缆+船用移动抗拉电缆，海上平台专用抗拉电缆，耐海水腐蚀防紫外线防水电缆

船用及海上平台专用移动抗拉电缆用于船用升降机的动力传输；也用于污水处理厂、堆取料机，以及海上石油钻井平台，海上风力发电机等设备！在海上高强紫外线，耐盐雾腐蚀等特殊情况下使用！

技术要求

电缆允许弯曲半径：电缆外径的4倍

额定电压为450/750V

电缆长期工作温度：-40 ~ 100

该产品具有优异的电气性能和物理性能，防水性能好