

ZW32-10高压真空断路器西安宝光断路器

产品名称	ZW32-10高压真空断路器西安宝光断路器
公司名称	西安宝光断路器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:陕西西安宝光 型号:ZW32-10高压真空断路器 极数:3P
公司地址	西安市大庆路29号付2号
联系电话	029-88617675 15129222096

产品详情

品牌	陕西西安宝光	型号	ZW32-10高压真空断路器
极数	3P	额定频率	50 (Hz)
额定绝缘电压	10K (V)	灭弧方式	真空断路器
机械寿命	1 (万次)	产品认证	ISO9001-2000

zw32-12/630-20高压真空断路器zw32-12/630-25高压真空断路器zw32-12/1250-20高压真空断路器zw32-12/1250-25高压真空断路器zw32-12/630-20高压真空断路器zw32-12/630-25高压真空断路器zw32-12/1250-20高压真空断路器zw32-12/1250-25高压真空断路器zw32-12/630-20高压真空断路器zw32-12/630-25高压真空断路器zw32-12/1250-20高压真空断路器zw32-12/1250-25高压真空断路器1、主要用途zw32-12型户外柱上高压真空断路器（以下简称断路器）是额定电压12kv、三相交流50hz的户外配电设备。主要用于配电网开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及矿工企业配电系统中作保护和控制之用，更适用于农村电网及频繁操作的场所，特别适用于城网、农网改造的需要。本安装使用说明书规定了断路器的主要技术参数、产品结构、以及操作、安装、使用维护的原理和方法等内容。2、引用标准gb1984-1989《交流高压熔断器》gb/t11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》gb311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》cb3309-1989《高压开关设备在常温下的机械试验》dl403《10-35kv户内高压真空断路器定货技术条件》3、使用的环境条件a、海拔高度不超过2000米b、周围空气温度：-45 ~ +40 c、风速不大于35m/sd、污秽等级： 级e、安装场所：无易燃物、爆炸危险、化学腐蚀的场所f、地震强度不超过8级4、主要特点1) 断路器采用三相支柱式结构，具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维护、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。2) 断路器采用全封闭结构，密封性能好，有助于提高防潮、防凝露性能，适应于高温潮湿地区使用。3) 三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘，具有耐高低温、耐紫外线、耐老化的特点。4) 操作机构采用小型化弹簧操作机构，分合闸能耗低；机构传动采用直动传动方式，分合闸部件小，可靠性高。操作机构置于密封的机构箱中，解决了机构锈蚀的问题，提高了机构的可靠性。5) 断路器的分合闸操作可采用手动或电动操作及远方操作。可与控制器配套实现配电自动化，也可与重合器控制器配合组成重合器。6) 断路器可以装设二相或三相ct,供过电流自动脱扣保护和智能控制器进行信息分析。7) 断路器重量100kg左右。

