

ZN85-35高压真空断路器西安宝光断路器

产品名称	ZN85-35高压真空断路器西安宝光断路器
公司名称	西安宝光断路器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:陕西西安宝光 型号:ZN85-35高压真空断路器 极数:3P
公司地址	西安市大庆路29号付2号
联系电话	029-88617675 15129222096

产品详情

品牌	陕西西安宝光	型号	ZN85-35高压真空断路器
极数	3P	额定频率	50 (Hz)
额定绝缘电压	35K (V)	灭弧方式	真空断路器
机械寿命	1 (万次)	产品认证	ISO9001-2000

zn85-40.5/630-20高压真空断路器zn85-40.5/630-25高压真空断路器zn85-40.5/630-31.5高压真空断路器zn85-40.5/1250-20高压真空断路器zn85-40.5/1250-25高压真空断路器zn85-40.5/1250-31.5高压真空断路器zn85-40.5/1250-40高压真空断路器zn85-40.5/1600-20高压真空断路器zn85-40.5/1600-25高压真空断路器zn85-40.5/1600-31.5高压真空断路器zn85-40.5/1600-40高压真空断路器zn85-40.5/2000-31.5高压真空断路器zn85-40.5/2000-40高压真空断路器zn85-40.5/2500-40高压真空断路器zn85-40.5/3150-40高压真空断路器zn85-40.5/t1600-25型户内高压真空断路器（以下简称断路器），适用于三相交流50hz，额定电压40.5kv电力系统中，可供工矿企业、发电厂及变电站作为分合负荷电流、过载电流、故障电流之用。

断路器与操动机构采用上下布置结构，有效地降低了断路器的深度。三相灭弧室和相联带电体由三只独立的环氧树脂绝缘筒相隔离，构成复合绝缘结构，断路器满足正常运行条件下的空气距和爬距要求，并有效地减小了断路器的体积。主导电回路真空灭弧室和动静导电联接安装在绝缘筒内，使相间距仅为300mm。主回路电气连接全部采用固定式连接，具有很高的可靠性。绝缘筒安装在断路器框架上方。为这种新型断路器专门设计的弹簧操动机构，安装在断路器框架内，其结构特点更适合断路器的上下布置形式，并成为断路器整体结构中不可分割的一部分。机构设计简单，输出曲线及其性能更适合40.5kv真空断路器的特点和要求。

- 2、正常使用条件 a)周围空气温度：最高+40℃，最低-10℃； b)海拔：不超过1000m； c)相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%； d)水蒸气压：日平均值不大于2.2kpa，月平均值不大于1.8kpa； e)周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性和可燃性气体、蒸气及盐雾的污染； f)超出以上条件的要求，由用户同制造单位协定。

3、主要技术参数序号

额定电压 kv 40.5 2 额定频率 hz 50 3 额定电流 ka 2000 4 额定短路开断电流 31.5 5 额定短路关合电流(峰值) 80
6 4s 额定短时耐受电流 31.5 7 额定峰值耐受电流 80 8 1min 工频耐压 kv 95 9 雷电冲击耐压(峰值) 185 10
额定操作顺序 0-0.3s-co-180s-0 11 额定短路开断电流开断次数 次 20 12 机械寿命 10000 13 开断时间 ms 80
14 单个电容器组开断电流 a 630 15 背靠背电容器组开断电流 400 16 额定操作电压 v -110/ ~ 110, -220/ ~ 220