

ZN63-10侧装式高压真空断路器西安宝光断路器

产品名称	ZN63-10侧装式高压真空断路器西安宝光断路器
公司名称	西安宝光断路器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:陕西西安宝光 型号:ZN63-10侧装式高压真空断路器 极数:3P
公司地址	西安市大庆路29号付2号
联系电话	029-88617675 15129222096

产品详情

品牌	陕西西安宝光	型号	ZN63-10侧装式高压真空断路器
极数	3P	额定频率	50 (Hz)
额定绝缘电压	10K (V)	灭弧方式	真空断路器
机械寿命	1 (万次)	产品认证	ISO9001-2000

vs1-12型侧装式真空断路器系列户内高压开关设备，适用于额定电压12kv，频率50hz的三项电力系统中作为保护和控制电器使用，由于真空断路器的特殊优越性，尤其适用于需要额定电流下的频繁操作，或多次开断短路电流的场所。

vs1-12型侧装式真空断路器采用固定式安装，主要用于固定式开关柜，该断路器中既可单独使用，又可用于环网供电、箱变或各种非标供电系统。

vs1-12侧装户内高压真空断路器是三相交流50hz，额定电压为，7.2~12千伏户内高压开关设备。作为电网设备、工矿企业动力设备的保护和控制单元。断路器符合我国国家标准gb1984-89《交流高压断路器》、jb3855-96《3.6~40.5kv户内交流高压真空断路器》、dl403-91《10~35kv户内高压真空断路器订货技术条件》和相关的iec标准，并具有可靠的联锁功能。

；vs1-12侧装户内高压真空断路器可进行频繁的操作，具有多次开断和快速重合闸的能力。；vs1型户内高压真空断路器采用操动机构与断路器本体一体化设计，即可以作为固定安装的单元，也可以与底盘车配装组成手车单元使用。

技术说明：性能及结构vs1-12真空断路器是空气绝缘的户内式开关设备元件。断路器符合gb1984、dl/t403及iec60056等标准的规定。在正常使用条件下，只要在断路器的技术参数范围内，它就可以保证安全、可靠地运行于相应电压等级的电网中。

vs1真空断路器可在工作电流范围内进行频繁的操作或多次开断短路电流；机械寿命可高达30000次，满容量短路电流开断次数可达50次。

vsl真空断路器适于重合闸操作并有极高的操作可靠性与使用寿命。vsl真空断路器(普通型)采用了立式的绝缘筒防御各种气候的影响；且在维护和保养方面，通常仅需对操作机构做间或性的清扫或润滑。