

ZN39-35高压真空断路器西安宝光断路器

产品名称	ZN39-35高压真空断路器西安宝光断路器
公司名称	西安宝光断路器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:陕西西安宝光 型号:ZN39-35高压真空断路器 极数:3P
公司地址	西安市大庆路29号付2号
联系电话	029-88617675 15129222096

产品详情

品牌	陕西西安宝光	型号	ZN39-35高压真空断路器
极数	3P	额定频率	50 (Hz)
额定绝缘电压	35K (V)	灭弧方式	真空断路器
机械寿命	1 (万次)	产品认证	ISO9001-2000

zn39-405/630-20高压真空断路器zn39-405/630-25高压真空断路器zn39-405/630-31.5高压真空断路器zn39-405/1250-20高压真空断路器zn39-405/1250-25高压真空断路器zn39-405/1250-31.5高压真空断路器zn39-405/1600-20高压真空断路器zn39-405/1600-25高压真空断路器zn39-405/1600-31.5高压真空断路器zn39-405/1600-40高压真空断路器zn39-405/2000-31.5高压真空断路器zn39-405/2000-40高压真空断路器zn39-405/2500-31.5高压真空断路器zn39-405/2500-40高压真空断路器zn39-405/3150-40高压真空断路器zn39-405/4000-40高压真空断路器 zn39-40.5型系列户内高压真空断路器，系三相交流50hz、额定电压40.5kv的户内高压配电装置。与jyn1-35，gbc-35开关柜配套使用。产品符合gb1984《交流高压断路器》之要求。配套产品有：隔离手车及pt手车等。该断路器采用空气绝缘，断路器满足正常运行条件下的空气距离和爬距要求，总体布局合理，结构稳定，装调便利。操作机构采用电磁机构cd10 或弹簧机构ct19n。

断路器有一套联锁装置，与开关柜配套使用，采用强制机械闭锁方式，满足开关柜“五防”功能要求。

二、主要技术参数：额定电压 kv 40.5 2额定电流 a 1250 1600 3额定频率 hz 50 4额定功频耐受电压 kv 95 5额定雷电冲击耐受电压 ka 185 6额定短路开断电流 ka 20 25 7额定短路关合电流 ka 50 63 8额定短时耐受电流 ka 20 25 9额定峰值耐受电流 ka 50 63 10额定短路持续时间 s 4 11额定短路开断电流次数 次 8 12机械寿命 次 10000 13合闸时间 ms 100 14分闸时间 ms 60 15外型尺寸(宽×深×高) mm 1180×1410×1728 16重量 kg 500