

ZN28A-10高压真空断路器西安宝光断路器

产品名称	ZN28A-10高压真空断路器西安宝光断路器
公司名称	西安宝光断路器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:陕西西安宝光 型号:ZN28A-10高压真空断路器 极数:2P
公司地址	西安市大庆路29号付2号
联系电话	029-88617675 15129222096

产品详情

品牌	陕西西安宝光	型号	ZN28A-10高压真空断路器
极数	2P	额定频率	50 (Hz)
额定绝缘电压	10K (V)	灭弧方式	真空断路器
机械寿命	1 (万次)	产品认证	ISO9001-2000

zn28a-12/630-20高压真空断路器zn28a-12/630-25 高压真空断路器zn28a-12/630-31.5

高压真空断路器zn28a-12/1000-20

高压真空断路器zn28a-12/1000-25高压真空断路器zn28a-12/1250-20高压真空断路器zn28a-12/1250-25

高压真空断路器zn28a-12/1250-31.5 高压真空断路器zn28a-12/1600-25 高压真空断路器zn28a-12/1600-31.5

高压真空断路器zn28a-12/1600-40 高压真空断路器zn28a-12/2000-31.5 高压真空断路器zn28a-12/2000-40 高压

真空断路器zn28a-12/2500-31.5高压真空断路器zn28a-12/2500-40高压真空断路器zn28a-12/3150-40高压真空

断路器zn28a-12系列户内高压真空断路器(zn28-12一体化户内高压真空断路器)是三相交流50hz，额定电压

12kv的户内高压开关设备，主要用于固定式开关设备中，或替换老式开关设备中的少油断路器，亦可装

在移开式开关设备的保护与控制元件，并适用于频繁操作的场所。

产品符合gb1984《交流高压断路器》、jb3855《3.6-40.5kv户内交流高压真空断路器》标准及dl/t403《12-40.5kv户内高压真空断路器订货技术条件》要求。

使用环境条件: 环境温度：-10 ~ +40 （允许在-30 时储运）；

相对湿度：日平均值不大于95%；月平均值不大于90%；日平均饱和蒸汽压不大于2.2kpa；

海拔高度：不超过2000m（2500为高原型）；月平均饱和蒸汽压不大于1.8kpa；

地震烈度：不超过8度；无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所。