

ZN23-35高压真空断路器西安宝光断路器

产品名称	ZN23-35高压真空断路器西安宝光断路器
公司名称	西安宝光断路器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:陕西西安宝光 型号:ZN23-35高压真空断路器 极数:3P
公司地址	西安市大庆路29号付2号
联系电话	029-88617675 15129222096

产品详情

品牌	陕西西安宝光	型号	ZN23-35高压真空断路器
极数	3P	额定频率	50 (Hz)
额定绝缘电压	35K (V)	灭弧方式	真空断路器
机械寿命	1 (万次)	产品认证	ISO9001-2000

zn23-40.5/630-20高压真空断路器zn23-40.5/630-25高压真空断路器zn23-40.5/630-31.5高压真空断路器zn23-40.5/1250-20高压真空断路器zn23-40.5/1250-25高压真空断路器zn23-40.5/1250-31.5高压真空断路器zn23-40.5/1600-25高压真空断路器zn23-40.5/1600-31.5高压真空断路器zn23-40.5/1600-40高压真空断路器zn23-40.5/2000-31.5高压真空断路器zn23-40.5/2000-40高压真空断路器zn23-40.5/2500-40高压真空断路器zn23-40.5/3150-40高压真空断路器zn23-40.5/4000-40高压真空断路器 zn23-40.5系列户内高压真空断路器是三相交流50hz，额定电压为40.5kv的户内装置，配有ct19弹簧操动机构。产品分为固定式和手车式两种。固定式是配置xgn17-40.5箱式固定式高压开关柜中使用；手车式配置在jyn1-40.5手车上在jyn-40.5移开式金属封闭开关柜或gbc高压开关柜中使用，也可配置在kyn12-40.5手车上在kyn12-40.5组装式金属封闭开关柜中使用。本系列产品技术参数高、开断能力强、动作可靠、性能稳定、寿命长、维护简便，且无爆炸危险及污染，供工矿企业，发电厂及变电站控制之用，并适用于频繁操作的场所，也可用于切合电容器组等特殊场合。zn23-40.5型真空断路器为额定电压40.5kv,三相交流50hz的户内高压电器设备，适用于工矿企业、变电站等输配电系统作控制和保护开关。尤其适用于冶金，电弧炉等需频繁操作的场所，作为控制和保护设备。本产品符合gb1984-89《交流高压断路器》标准，断路器手车可直接推进gbc-35、jyn1-35柜，去掉插头亦可独立安装使用。

使用环境条件 1、周围空气温度：上限+40 ，下限-10 ，高寒地区-25 ；2、海拔：1000m；
3、相对湿度：日平均值不大于95%；月平均不大于90%；（+25 ）
饱和蒸汽压：日平均不大于 2.2×10^{-3} mpa，月平均不大于 1.8×10^{-3} mpa 4、振福：地震烈度不超过8度；
5、不适用于易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动的场所。主要技术参数 序号 项目 单位 参数 1
额定电压 kv 40.5 2 额定电流 a 1250 1600 2000 3 额定短路开断电流 ka 25 31.5 4 动稳定电流（峰值） ka 63 80 5
4s热稳定电流 ka 25 31.5 6 额定短路关合电流（峰值） ka 63 80 7 额定短路电流开断次数 次 20 8

额定操作顺序 分-0.3s-合分-180s-合分 9 额定操频率 hz 50 10 额定雷电冲击耐受电压 (全波) kv 185 11 1min
工频耐受电压 kv 95 12 合闸时间 ms 75 13 分闸时间 ms 60 14 机械寿命 次 10000 15 额定工作电压 v ac
dc110 ac dc 220 主要机械调整参数 序号 项目 单位 参数 1 触头开距 mm 25 ± 3 2 接触行程 mm 8 ± 2 3
平均合闸速度 m/s 0.6 ~ 0.9 4 平均分闸速度 ka 1.8 ~ 2.25 三相分合不同期性 ms 2 6 触头合闸弹跳时间 ms
3 7 油缓冲器缓冲行程 mm 15 ± 1 8 触头允许磨损累计厚度 mm 3 9 各相回路电阻 μ 50