

ZN12-35高压真空断路器西安宝光断路器

产品名称	ZN12-35高压真空断路器西安宝光断路器
公司名称	西安宝光断路器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:陕西西安宝光 型号:ZN12-35高压真空断路器 极数:3P
公司地址	西安市大庆路29号付2号
联系电话	029-88617675 15129222096

产品详情

品牌	陕西西安宝光	型号	ZN12-35高压真空断路器
极数	3P	额定频率	50 (Hz)
额定绝缘电压	35K (V)	灭弧方式	真空断路器
机械寿命	1 (万次)	产品认证	ISO9001-2000

zn12-40.5系列真空断路器为额定电压40.5kv、三相交流50hz的户内高压开关，适于作发电厂、变电所等输电系统的控制或保护开关，尤其适用于开断重要负荷及频繁操作的场所。该系列断路器可配用于各种类型的间隔式、铠装式金属封闭开关柜。该系列断路器的操动机构为弹簧储能式，可以用交流或直流操作，亦可用手动操作。

二、主要技术参数

额定电压(kv)	额定电流(a)	额定短路开断电流(ka)	额定短路关合电流(ka)	额定峰值耐受电流(ka)	额定短时耐受电流(ka)	额定短路持续时间(s)	额定短路电流动作开断次数(次)
40.5	1250~2500	25	63	63	25	4	20
40.5	1250~2500	31.5	80	80	31.5	4	20

三、结构简介该系列产品为开关本体与操动机构一体化结构。操动机构为模块式弹簧储能机构，储能结构为蜗轮蜗杆式结构，储能时间短，噪音低；支撑真空灭弧室的绝缘子采用三角形支撑，受力合理、结构稳定；真空灭弧室及绝缘件的绝缘强度高。该系列产品结构简单、开断能力强、寿命长、操作功能齐全、无爆炸危险、维修简便。