

ZN12-10高压真空断路器西安宝光断路器

产品名称	ZN12-10高压真空断路器西安宝光断路器
公司名称	西安宝光断路器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:陕西西安宝光 型号:ZN12-10高压真空断路器 极数:3P
公司地址	西安市大庆路29号付2号
联系电话	029-88617675 15129222096

产品详情

品牌	陕西西安宝光	型号	ZN12-10高压真空断路器
极数	3P	额定频率	50 (Hz)
额定绝缘电压	10K (V)	灭弧方式	真空断路器
机械寿命	1 (万次)	产品认证	ISO9001-2000

zn12-12/630-20高压真空断路器zn12-12/630-25高压真空断路器zn12-12/630-31.5高压真空断路器zn12-12/1250-20 高压真空断路器zn12-12/1250-25高压真空断路器zn12-12/1250-31.5高压真空断路器zn12-12/1250-40高压真空断路器zn12-12/1600-31.5 高压真空断路器zn12-12/1600-40高压真空断路器zn12-12/2000-31.5高压真空断路器zn12-12/2000-40高压真空断路器zn12-12/2500-40 高压真空断路器一、产品说明：zn12-12系列真空断路器是在西门子3af技术基础上而开发的一种应用范围较广的户内开关产品。额定电压12kv、三相交流50hz的户内高压开关。适于作发电厂、变电所等输配电系统的控制或保护开关，尤其适用于开断重要负荷及频繁操作的场所。该系列断路器可配用于各种类型的间隔式、铠装式金属封闭开关柜。该系列断路器的操动机构为弹簧储能式，可以用交流或直流操作，亦可用手动操作。

zn12-12型户内高压真空断路器是额定电压12~40.5kv、三相交流50hz的户内高压开关，是引进德国西门子公司技术制造的产品。断路器的操动机构为弹簧储能式，可以用交流或直流操作，亦可以用手动操作，它的结构简单，开断能力强，寿命长，操作功能齐全，无爆炸危险，维修简便，适用于作发电厂、变电所等输配电系统的控制或保护开关，尤其适用于开断重要负荷及频繁操作的场所。本断路器可进行频繁的操作，具有多次开断和快速重合闸的能力。断路器主要由真空灭弧室、操动机构及支撑部分组成。在角钢板焊接而成的机构箱上固定六只环氧树脂浇注绝缘子，三只灭弧室通过由铸铝的上、下出线端固定在绝缘子上。下出线端上有软连接，软连接与真空灭弧室动导电杆上的导电夹相连，在动导电杆的底部装有万向杆端轴承，该杆端轴承通过一轴销于下出线端的杠杆相连，开关主轴通过三根绝缘拉杆把力传递给动导电杆使开关合分闸。二、结构简介：

断路器主要由真空灭弧室、操动机构及支撑部分组成。在用钢板焊接而成的机构箱上固定六只环氧树脂浇注绝缘子。三只灭弧室通过铸铝的上、下出线端固定在绝缘子上。下出线上装有软连接，软连接与真空灭弧室动导电杆上的导电夹相连。在动导电杆的底部装有万向杆端轴承，该杆端轴承通过一轴销与下

出线端上的杠杆相连，开关主轴通过三根绝缘拉杆把力传递给动导电杆，使断路器实现合、分闸动作。

四、订货须知

订货时请注明：断路器名称、型号、主要技术参数及订货数量；电动机电压种类及参数；脱扣器种类及参数、数量；辅助开关接点对数；合、分闸电磁铁电压。zn12真空断路器为额定电压12kv,40.5kv,三相交流50hz的户内高压开关设备,是引进德国西门子公司技术制造的产品.

五、使用环境条件 海拔高度：低于1000m 环境温度：最高+40c°，最低-15c°。
相对湿度：日平均不大于95%，月平均不大于90%。 地震烈度：低于8度
无火灾、爆炸危险，无腐蚀性气体及无剧烈震动的场所