

zn28高压真空断路器西安宝光断路器

产品名称	zn28高压真空断路器西安宝光断路器
公司名称	西安宝光断路器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:陕西西安宝光 型号:zn28高压真空断路器 极数:3P
公司地址	西安市大庆路29号付2号
联系电话	029-88617675 15129222096

产品详情

品牌	陕西西安宝光	型号	zn28高压真空断路器
极数	3P	额定频率	50HZ (Hz)
额定绝缘电压	12KV (V)	灭弧方式	真空断路器
机械寿命	10000次 (万次)	产品认证	ISO9001-2000

zn28-12系列真空断路器为额定电压12kv，三相交流50hz的高压户内开关设备。产品符合gb1984-89标准，该产品总体结构为开关本体与操作机构一体安装或开关本体与操作机构分离安装两种形式。一体式结构即为zn28-12基本型；分体式结构为zn28a-12型，适应于各种固定式开关柜，如gg-1a (z) xgn2a10 (z) 等。

该产品可配用cd17、cd10a型直流电磁操动机构和ct17、ct19型弹簧储能式操动机构。

技术参数

序号名称单位数据 20ka 25ka 31.5ka 40ka 1 额定电压 kv 12 2 额定电流 a 630,100,1250 1250,1600 1250,1600,2000,2500 ,3150 3 额定短路开断电流 ka 20 25 31.5 40 4 额定短路开合电流 (峰值) ka 50 63 80 100 5 额定峰值耐受电流 ka 50 63 80 100 6 4s额定短时耐受电流 ka 20 25 31.5 40 7 额定绝缘水平 工频耐压 (额定开断前后) kv 42 (断口48) 冲击耐压 (额定开断前后) 75 (断口84) 8 额定操作顺序 分-0.5s-合分-180 s-合分 9 机械寿命次 10000 10 额定短路开断电流开断次数次 30 2011 操动机构额定合闸电压 (直流) v 110,220 220 12 操动机构额定合闸电流 (直流) a 71 128 13 操动机构额定分闸电压 (直流) v 110,220 14 操动机构额定分闸电流 (直流) a 3.0,1.5 15 触头开距 mm 11 ± 1 16 超行程 (触头弹簧压缩长度) mm 4 ± 1 17 三相分、合闸不同期性 ms 2 18 触头合闸弹跳时间 ms 219 平均分闸速度 (不包括油缓冲器) m/s 1.2 ± 0.3 20 平均合闸速度 m/s 0.6 ± 0.2 21 分闸时间 最高操作电压下 s 0.06 最低操作电压下 0.08 22 合闸时间 s 0.2 23 各相主回路电阻 μ 40 2024 动静触头允许磨擦累积厚度 mm 3 25 油缓冲器缓冲行程 mm 10

