

# 厂供“自发光”标识矿山安全帽

产品名称	厂供“自发光”标识矿山安全帽
公司名称	合肥永安照明器材有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	型号:YA-ZFG-02 尺码:通用可调节 材质:ABS, HDPE
公司地址	中国 安徽 合肥市 合肥市高新区科学大道号高新技术创业服务中心
联系电话	86-0551-5319536 13645698568

## 产品详情

型号	YA-ZFG-02	尺码	通用可调节
材质	ABS, HDPE	帽衬类型	棉

### 安全帽的防护作用

当作业人员头部受到坠落物的冲击时，利用安全帽帽壳、帽衬在瞬间先将冲击力分解到头盖骨的整个面积上，然后利用安全帽各部位缓冲结构的弹性变形、塑性变形和允许的结构破坏将大部分冲击力吸收，使最后作用到人员头部的冲击力降低到4900n以下，从而起到保护作业人员的头部的作用。安全帽的帽壳材料对安全帽整体抗击性能起重要的作用。

### 安全帽的结构形式要求

- 1帽壳顶部应加强。可以制成光顶或有筋结构。帽壳制成无沿，有沿或卷边。
- 2塑料帽衬应制成有后箍的结构，能自由调节帽箍大小（分抽拉调节、按钮调节、旋钮调节等）。
- 3无后箍帽衬的下颏带制成“y”型，有后箍的，允许制成单根。
- 4接触头前额部的帽箍，要透气、吸汗。
- 5帽箍周围的衬垫，可以制成条形，或块状，并留有空间使空气流通。
- 6安全帽生产厂家必须严格按照gb2811-2007的国家标准进行生产。
- 7y类安全帽不允许侧压，因为y类安全帽只是保护由上到下的直线冲击所造成的伤害，不能防护由侧面带

来的压力。

我司生产的矿工安全帽特点：

- 1、符合安全帽的国家标准gb2811-2007的抗冲击性能、阻燃性能、抗静电性能和优良侧向刚性，且佩戴舒适。
- 2、帽体采用优质高强度hdpe或abs和阻燃剂、抗静电剂经改性制作而成，并采用国外进口高级反光材料，在井下作业时能自发光和反光，提醒人们注意安全，提高井下安全系数。
- 3、产品美观大方，有多色可选，适合采煤、掘进通风运输、机电管理干部佩戴，便于企业管理提升形象，并可根据企业要求定制个性标识。