

建筑施工缝用PJ-400高模量聚氨酯密封胶（膏）

产品名称	建筑施工缝用PJ-400高模量聚氨酯密封胶（膏）
公司名称	衡水鸿盟橡塑科技发展有限公司
价格	8.00/支
规格参数	品名:单组份聚氨酯密封胶 型号:PJ-400 拉断伸长率%:400
公司地址	河北衡水武邑县县城宏达路东延段6幢31号
联系电话	13731360059 13731360059

产品详情

聚氨酯密封胶简介：

该产品是以丁基橡胶、丁苯橡胶以及增塑剂等为原料合成聚氨酯基料，添加滑石粉（膨润土）、固化剂、等助剂研制出一种低模量、高弹性、高韧性的单组份聚氨酯密封胶。其中，它的固化方式为：湿空气固化，一般来讲，这种产品的使用寿命长达15~20年。

聚氨酯密封胶是一种单液型遇水膨胀、湿气固化、弹性密封的止水胶，因止水胶有很好的密封、止水效果，所以又名遇水膨胀密封胶。主要分为PJ220型和PJ400型。遇水膨胀止水胶一经硬化就变成复原性良好的橡胶弹性体

遇水膨胀止水胶的分类主要是按照膨胀率来划分的,一种是膨胀率为220的,一种膨胀率为400;以前也有按体积来划分的,不过现在我公司生产的遇水膨胀止水胶体积已经基本统一为600毫升/支了。遇水膨胀止水胶（简称606）是一种遇水膨胀、单页、弹性密封胶。它以聚氨酯的预聚体为基础、含有特殊技术的尿烷。具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积膨胀止水的双密封止水机理。适用于混凝土施工缝防水和各类预埋构件的防渗漏，可以在潮湿环境中固化，固化时间取决于环境温度和湿度。温度越高或湿度越大，固化时间越短。表面硬化（指触干燥）后即可进行下一次混凝土浇筑。