

上海巴斯夫代理商（巴斯夫尼龙系列）

产品名称	上海巴斯夫代理商（巴斯夫尼龙系列）
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

上海巴斯夫代理商，上海巴斯夫尼龙，巴斯夫PA6系列代理

德国巴斯夫（BASF）PA66 A3K 注塑级。含稳定剂，流动性好。适合电器绝缘制品和工程零件。

德国巴斯夫（BASF）PA66 A3W 注塑级，耐热老化。适于长期高温使用的零件。

德国巴斯夫（BASF）PA66 A3Z 注塑级。超韧冲击改性。适用于具有良好耐低温冲击，耐热变型的原件和外壳等。

德国巴斯夫（BASF）PA66 C3U 注塑级，非磷、非卤阻燃，V0级。用于电绝缘部件，如接触传送器和推进终端板。

德国巴斯夫（BASF）PA66 A3EG3 注塑级，15%玻纤增强。稳定性好。适合机械部件，绝缘材料以及中等刚性外壳等。

德国巴斯夫（BASF）PA66 A3EG5 注塑级，25%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。

德国巴斯夫（BASF）PA66 A3EG6 注塑级，30%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。

德国巴斯夫（BASF）PA66 A3EG7 注塑级，35%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力，适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。

德国巴斯夫（BASF）PA66 A3EG10 注塑级，50%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合需要高刚性的电器绝缘制品和机械零件等。

德国巴斯夫（BASF）PA66 A3HG3

注塑级，15%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的料。

德国巴斯夫 (BASF) PA66 A3HG5

注塑级，25%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的料。

德国巴斯夫 (BASF) PA66 A3HG7

注塑级，35%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的料。

德国巴斯夫 (BASF) PA66 A3WG3

注塑级，15%玻纤增强。适合机械部件，中等刚性和尺寸稳定性的外壳等。

德国巴斯夫 (BASF) PA66 A3WG5 注塑级，25%玻纤增强