

模板加固体系环保钢木龙骨钢包木奥宏实体供应

产品名称	模板加固体系环保钢木龙骨钢包木奥宏实体供应
公司名称	河北奥宏钢包木有限公司
价格	11.00/米
规格参数	品牌:奥宏 型号:50*50*1.5 产地:河北
公司地址	兵曹乡 马屯村
联系电话	19933883330 13483729926

产品详情

钢木龙骨采用Q235镀锌带方钢管，壁厚1.8毫米、镀锌含量每米六十-八十克。经双面冲压开孔成型，内木方使用德国白松、俄罗斯樟松，可以节约木材百分中的九十，综合能耗降低百分中的七十，综合成本降低百分中的六十到八十逐步扩大新型钢木龙骨市场，让木方退出建筑市场，从而节材和绿色施工。随着木方消耗量的减少，保护森林和生态环境。

网上很火的一段话：一听价格，你走了，一看质量，你又心动了!于是乎，你到处找类似的，然后上当，效果还不理想!其实不是你捡到便宜了，而是你被别人练手了!每股行业都一样，如果你在乎的是质量，就请尊重它的价格;如果你只图便宜，不会有很好的产品钢木龙骨的研发，通过设计、制作、实验和实际应用等过程，着重解决以钢代木的关键问题，节约木材，从功能上增加了原有方木的性能，刚度大，不易变形，周转次数高，可以用钉子固定顶板，操作方便。

新型模板支撑坚固体系钢木龙骨为组合式钢木龙骨，代替了传统木方。新型钢木龙骨周转次数是木方的五百以上，使用寿命可达二十年以上。新型钢木龙骨的材质和定型结构的稳定性，承受荷载能力大，不容易扭曲变形，便于施工和装卸运输。矩形方钢管的主龙骨，其外形尺寸、平整度标准，龙骨宽度及上下面的平整度一致，施工中龙骨摆放平稳和模板铺设平整。

为什么说钢木龙骨是一种设备，而不是耗材呢?钢木龙骨采用Q235镀锌带方钢管，壁厚1.8毫米、镀锌含量每米六十到八十克，经双面冲压开孔成型，内木方使用德国白松，充装饱满。在实际工程应用中，节约木材，综合能耗降低，综合造价降低，可反复周转五百次以上，使用寿命可达十年以上。案例证明：钢木龙骨使用寿命十年以上。

钢包木、钢木龙骨主要应用于建筑的墙、柱、顶板的模板支撑。是由传统的木龙骨发展而来。在建筑业发展越来越快的当下，使用木龙骨的弊端便越来越明显。

由于木方为固定长度产品，没有按照建筑物设计成模数化，建筑物层高多种多样，所以在施工过程中要进行裁截，木方只能越切越短，所以会造成浪费。而钢包木为钢制产品，采用薄壁方钢管，强度大且平整，好过了木方的使用效果，更增加了强度。作为模板的竖楞使用，直接接触模板，在立墙模板板面安装完毕后，直接竖直接相应的间距平行排开即可，起到模板支撑骨架的作用。由于方钢管内含木方，又经过工艺加工，不管阴角、模板接缝、顶板都好于木方使用功能。

由于传统工艺是木方与钢管结合的形式，材质强度大小不一，会因为木方变形而产生跑模的现象。钢木龙骨尺寸比木方标准，因为其平整度高，强度大，大大提高了混凝土成型质量，达到了清水混凝土的要求。

由于混凝土浇注是一个水湿作业的过程，所以木方会受水浸而变形，随着使用次数的增多变形越大，导致在施工过程中随着楼层的增高，施工质量越来越差的问题。而使用钢木龙骨的话不会有这方面的困扰，钢木龙骨可以通过钉子与模板连接起来，次楞体上可以打通杠体保留圆孔，这样方便工人施工时的单独操作及吊装作业。

除此以外，钢木龙骨仍有很多优点，如使用寿命长，且可反复使用，降低工程成本，钢木龙骨荷载大，使用数量少，不用裁锯，节省人工等等。如有需要，请来我司详细了解。