

单组份聚氨酯遇水膨胀密封胶体积膨胀率能达到多少

产品名称	单组份聚氨酯遇水膨胀密封胶体积膨胀率能达到多少
公司名称	衡水鸿盟橡塑科技发展有限公司
价格	10.00/支
规格参数	品名:单组份聚氨酯遇水膨胀密封胶 标准:国标 形态:膏状
公司地址	河北衡水武邑县县城宏达路东延段6幢31号
联系电话	13731360059 13731360059

产品详情

遇水膨胀止水胶是一种单液型遇水膨胀、湿气固化、弹性密封的止水胶，因止水胶有很好的密封、止水效果，所以又名遇水膨胀密封胶。主要分为PJ220型和PJ400型。遇水膨胀止水胶一经硬化就变成复原性良好的橡胶弹性体、浸水后自身体积膨胀、充填空隙发挥密封、止水效果。作为土木、建筑工程的水道周边止水材可以发挥优良性能、用途范围广泛。

遇水膨胀止水胶的分类主要是按照膨胀率来划分的,一种是膨胀率为220的,一种膨胀率为400

膨胀前后对比图

遇水膨胀止水胶是一经硬化就变成复原性良好的橡胶弹性体、浸水后自身体积膨胀、充填空隙发挥确实的止水效果。作为土木、建筑工程的水道周边止水材可以发挥优良性能、用途范围广泛。

可以看到的是，这种产品为香肠样包装，所以发货时一般会配备胶枪，用剪刀剪开顶端后，塞入胶枪管，用力向下挤压，密封胶会以条状的形态被挤出，相较于双组份聚氨酯密封胶来说，施工方法要简单很多，所以这种产品一般适用于较窄的施工缝隙