

保温装饰一体板的性能优势

产品名称	保温装饰一体板的性能优势
公司名称	山东地平线建筑节能科技有限公司
价格	168.00/平方米
规格参数	材质:硅酸钙 规格:1220*2440*50 颜色:各种颜色
公司地址	山东枣庄峄城经济开发区跃进中路15号
联系电话	0632-8095666 18266241981

产品详情

保温装饰一体板是一种用彩色涂层优质A级硅酸钙板与保温材料复合而成的外墙保温装饰墙板.给大家一起来说说 岩棉保温装饰一体板的性能优势。

- 1、保温装饰一体板导热系数低，热工性能好。当聚氨酯密度为35~40kg/m³时，导热系数仅为0.018~0.024 w/(m . k)，约等于EPS的1/2，是目前所有保温材料中导热系数低的。
- 2、岩棉保温装饰一体板具有防潮、防水性能。硬质聚氨酯的封闭性特别好%以上，属于憎水性材料，不会因为其吸潮而提高其导热系数，墙面也不会渗水。
- 3、保温装饰一体板防火，阻燃，耐高温。聚氨酯添加了阻燃剂以后，是一种难燃的自熄性材料，它的软化点可达到250摄氏度以上，仅在较高温度时才会出现分解：另外，聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成积碳，这层积碳有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火焰蔓延。而且，聚氨酯在高温下也不产生有害气体。
- 4、由于保温装饰一体板具有优良的隔热性能，在达到同样保温要求下，可使减少建筑物外围护结构厚度，从而增加室内使用面积。