

硅橡胶玻璃纤维编织线 AWM3122 SILICONE WIRE

产品名称	硅橡胶玻璃纤维编织线 AWM3122 SILICONE WIRE
公司名称	上海立则线缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:立则 型号:AGR、AGRP、JG、GBB等 线芯材质:镀锡铜线
公司地址	嘉定区华亭镇沪华中路989号2幢
联系电话	021-59973626 18930408863

产品详情

品牌	立则	型号	AGR、AGRP、JG、GBB等
线芯材质	镀锡铜线	芯数	根据客户需求
护套材质	根据客户需求	电线最大外径	根据客户需求 (mm)
护套厚度	根据客户需求 (mm)	产品认证	UL

硅橡胶绝缘玻璃纤维编织耐高温电线

型号：awm3122

执行标准：ul758-2000

产品特性：

- 1、额定电压：300v
- 2、工作温度：-60 ~ +200
- 3、导体：实芯或绞合镀锡铜线
- 4、绝缘：硅橡胶
- 5、编织：玻璃纤维+硅树脂
- 6、颜色：红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等

特点/用途：

具有优良的高温耐低温性能，具有优良的电绝缘性能，优良的化学稳定性能，耐高电压，耐老化，使用寿命长。且柔软便于安装。

广泛应用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪表仪器、电机引接线及电子、灯具、燃具等高温环境。

交货要求：

按双方合同协议商定，允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。

规格结构及技术参数：

线规 (awg)	导体结构 根数/线径 (mm)	绝缘厚度 (mm)	编织厚度 (mm)	平均外径 (mm)	20 时导体直流电阻 (/km)
16	7 × 0.50	0.39	0.15	2.58	14.6
17	32 × 0.20	0.39	0.15	2.42	18.3
18	7 × 0.40	0.39	0.15	2.28	23.2
20	7 × 0.32	0.39	0.15	2.04	36.7
22	7 × 0.26	0.39	0.15	1.86	59.4
24	7 × 0.20	0.39	0.15	1.68	94.2
26	7 × 0.16	0.39	0.15	1.56	150