

硅橡胶绝缘耐高温电线 YG

产品名称	硅橡胶绝缘耐高温电线 YG
公司名称	上海立则线缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:立则 型号:AGR、AGRP、JG、GBB等 线芯材质:镀锡铜线
公司地址	嘉定区华亭镇沪华中路989号2幢
联系电话	021-59973626 18930408863

产品详情

品牌	立则	型号	AGR、AGRP、JG、GBB等
线芯材质	镀锡铜线	芯数	根据客户需求
护套材质	根据客户需求	电线最大外径	根据客户需求 (mm)
护套厚度	根据客户需求 (mm)	产品认证	UL

型号：245iec03 (yg)

执行标准：gb5013.3-1997

产品特性：

- 1、额定电压：500v
- 2、工作温度：-60 ~ +180
- 3、导体：绞合裸铜线或镀锡铜线
- 4、绝缘：硅橡胶
- 5、编织：玻璃纤维+硅树脂
- 6、颜色：红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等

特点/用途：

具有优良的高温耐低温性能，具有优良的电绝缘性能，优良的化学稳定性能，耐高电压，耐老化，使用寿命长。且柔软便于安装。

广泛应用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪表仪器、电机引接线及电子、灯具、燃具等高温环境。

规格结构及技术参数：

标称截面 (mm ²)	导体结构 根数/单线直径	绝缘厚度 (mm)	编织厚度 (mm)	平均外径 (mm)	20 时导体电阻 最大值 (/km)	包装长度 (m)
0.50	28 × 0.15	0.60	0.15	2.40	40.1	200
0.75	42 × 0.15	0.60	0.15	2.65	26.7	200
1	32 × 0.20	0.60	0.15	2.80	20.0	200
1.5	48 × 0.20	0.70	0.18	3.40	13.7	100
2.5	49 × 0.25	0.80	0.18	4.00	8.21	100
4	56 × 0.30	0.80	0.20	4.60	5.09	100
6	84 × 0.30	0.80	0.20	5.20	3.39	100
10	84 × 0.40	1.00	0.25	6.70	1.95	100
16	126 × 0.40	1.00	0.25	9.00	1.24	100