

# 电机绕组引接软电缆和软线 JG

产品名称	电机绕组引接软电缆和软线 JG
公司名称	上海立则线缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:立则 型号:AGR、AGRP、JG、GBB等 线芯材质:裸铜线
公司地址	嘉定区华亭镇沪华中路989号2幢
联系电话	021-59973626 18930408863

## 产品详情

品牌	立则	型号	AGR、AGRP、JG、GBB等
线芯材质	裸铜线	芯数	根据客户需求
护套材质	根据客户需求	电线最大外径	根据客户需求 (mm)
护套厚度	根据客户需求 (mm)	产品认证	UL

### 电机绕组引接软电缆和软线

型号：jg

执行标准：jb/t6213.4-2006

产品特性：

- 1、额定电压：500v、1000v、3000v
- 2、工作温度：-60 ~ +180
- 3、导体：裸铜线或镀锡铜绞线
- 4、绝缘：硅橡胶
- 5、颜色：供需双方协议商定

特点/用途：

具有优良的耐高温，耐低温性能，具有优良的电绝缘性能，优良的化学稳定性能，耐高电压，耐老化，使用寿命长，且柔软，便于安装。

产品广泛应用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪器仪表、电机引接线及电子、灯具、燃具等高温环境。

规格结构及技术参数：

jg-500v

截面 (mm <sup>2</sup> )	导体结构 根数/线径 (mm)	绝缘厚度 (mm)		平均外径 (mm)		20 时导体直流电阻 ( /km)	
		标称	最小	标称	上限	铜芯	镀锡铜芯
0.5	16/0.20	0.8	0.62	2.53	3.3	39.0	40.1
0.75	24/0.20	0.8	0.62	2.73	4.7	26.0	26.7
1	32/0.20	0.8	0.62	2.91	4.9	19.5	20.0
1.5	30/0.25	0.8	0.62	3.18	5.2	13.3	13.7
2.5	49/0.25	0.9	0.71	3.82	5.6	7.98	8.21
4	56/0.30	1.0	0.8	4.90	6.3	4.95	5.09
6	84/0.30	1.0	0.8	5.60	7.5	3.30	3.39
10	84/0.40	1.2	0.98	7.0	8.5	1.91	1.95

jg-1000v

截面 (mm <sup>2</sup> )	导体结构 根数/线径 (mm)	绝缘厚度 (mm)		平均外径 (mm)		20 时导体直流电阻 ( /km)	
		标称	最小	标称	上限	铜芯	镀锡铜芯
0.5	16/0.20	1.4	1.16	3.73	4.5	39.0	40.1
0.75	24/0.20	1.4	1.16	3.93	4.7	26.0	26.7
1	32/0.20	1.4	1.16	4.11	4.9	19.5	20.0
1.5	30/0.25	1.4	1.16	4.38	5.2	13.3	13.7
2.5	49/0.25	1.4	1.16	4.82	5.6	7.98	8.21
4	56/0.30	1.4	1.16	5.70	6.3	4.95	5.09
6	84/0.30	1.5	1.25	6.60	7.5	3.30	3.39
10	84/0.40	1.5	1.25	7.60	8.5	1.91	1.95
16	126/0.40	1.5	1.25	8.65	9.6	1.21	1.24
25	196/0.40	1.6	1.34	10.3	11.4	0.780	0.795
35	276/0.40	1.6	1.34	11.8	12.8	0.554	0.565
50	396/0.40	1.7	1.43	14.1	14.8	0.386	0.393
70	360/0.50	1.8	1.52	16.0	17.2	0.272	0.277
95	475/0.50	2.0	1.7	18.5	19.7	0.206	0.210
120	608/0.50	2.2	1.88	20.4	21.9	0.161	0.164
150	756/0.50	2.3	1.97	22.6	24.1	0.129	0.132
185	925/0.50	2.4	2.06	24.8	26.3	0.106	0.108
240	1221/0.50	2.4	2.06	27.8	28.3	0.0801	0.0817