

电机绕组引接软电缆和软线 JG2 硅橡胶线

产品名称	电机绕组引接软电缆和软线 JG2 硅橡胶线
公司名称	上海立则线缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:立则 型号:AGR、AGRP、JG、GBB等 线芯材质:镀锡铜线
公司地址	嘉定区华亭镇沪华中路989号2幢
联系电话	021-59973626 18930408863

产品详情

品牌	立则	型号	AGR、AGRP、JG、GBB等
线芯材质	镀锡铜线	芯数	根据客户需求
护套材质	根据客户需求	电线最大外径	根据客户需求 (mm)
护套厚度	根据客户需求 (mm)	产品认证	UL

电机绕组引接软电缆和软线

型号：jg

执行标准：jb/t6213.4-2006

产品特性：

- 1、额定电压：3000v、6000v、10000v
- 2、工作温度：-60 ~ +180
- 3、导体：裸铜线或镀锡铜绞线
- 4、绝缘：硅橡胶
- 5、颜色：供需双方协议商定

特点/用途：

具有优良的耐高温，耐低温性能，具有优良的电绝缘性能，优良的化学稳定性能，耐高电压，耐老化，使用寿命长，且柔软，便于安装。

产品广泛应用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪器仪表、电机引接线及电子、灯具、燃具等高温环境。

规格结构及技术参数：

jg-3000v

截面 (mm ²)	导体结构 根数/线径 (mm)	绝缘厚度 (mm)		平均外径 (mm)		20 时导体直流电阻 (/km)	
		标称	最小	标称	上限	铜芯	镀锡铜芯
2.5	49/0.25	2.8	2.42	7.62	8.5	7.98	8.21
4	56/0.30	2.8	2.42	8.50	9.1	4.95	5.09
6	84/0.30	2.8	2.42	9.20	10.3	3.30	3.39
10	84/0.40	2.8	2.42	10.2	11.3	1.91	1.95
16	126/0.40	2.8	2.42	11.25	12.4	1.21	1.24
25	196/0.40	2.8	2.42	12.7	13.8	0.780	0.795
35	276/0.40	2.8	2.42	14.2	15.2	0.554	0.565
50	396/0.40	2.8	2.42	16.3	17.1	0.386	0.393
70	360/0.50	2.8	2.42	18.0	19.2	0.272	0.277
95	475/0.50	3.0	2.60	20.5	22.0	0.206	0.210
120	608/0.50	3.0	2.60	22.0	23.5	0.161	0.164
150	756/0.50	3.0	2.60	24.0	25.5	0.129	0.132
185	925/0.50	3.0	2.60	26.0	27.5	0.106	0.108
240	1221/0.50	3.0	2.60	30.0	30.6	0.0801	0.0817

jg-6000v

截面 (mm ²)	导体结构 根数/线径 (mm)	绝缘厚度 (mm)		平均外径 (mm)		20 时导体直流电阻 (/km)	
		标称	最小	标称	上限	铜芯	镀锡铜芯
16	126/0.40	5.0	4.4	15.65	17.2	1.21	1.24
25	196/0.40	5.0	4.4	17.1	18.6	0.780	0.795
35	276/0.40	5.0	4.4	18.6	20.0	0.554	0.565
50	396/0.40	5.0	4.4	20.7	22.1	0.386	0.393
70	360/0.50	5.0	4.4	22.4	24.2	0.272	0.277
95	475/0.50	5.0	4.4	24.5	26.3	0.206	0.210
120	608/0.50	5.0	4.4	26.0	27.8	0.161	0.164
150	756/0.50	5.0	4.4	28.0	29.8	0.129	0.132
185	925/0.50	5.0	4.4	30.0	32.1	0.106	0.108
240	1221/0.50	5.0	4.4	34.0	35.1	0.0801	0.0817