

# 硅橡胶电线 AWM3530

产品名称	硅橡胶电线 AWM3530
公司名称	上海立则线缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:立则 型号:AGR、AGRP、JG、GBB等 线芯材质:镀锡铜线
公司地址	嘉定区华亭镇沪华中路989号2幢
联系电话	021-59973626 18930408863

## 产品详情

品牌	立则	型号	AGR、AGRP、JG、GBB等
线芯材质	镀锡铜线	芯数	根据客户需求
护套材质	根据客户需求	电线最大外径	根据客户需求 (mm)
护套厚度	根据客户需求 (mm)	产品认证	UL

### 硅橡胶绝缘耐高温电线

型号：awm3530

执行标准：ul758-2000

产品特性：

- 1、额定电压：600v
- 2、工作温度：-60 ~ +200
- 3、导体：实芯或绞合镀锡铜线
- 4、绝缘：硅橡胶
- 5、颜色：红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等

特点/用途：

具有优良的高温耐低温性能，具有优良的电绝缘性能，优良的化学稳定性能，耐高电压，耐老化，使用寿命长。且柔软便于安装。

广泛应用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪表仪器、电机引接线及电子、灯具、燃具等高温环境。

规格结构及技术参数：

线规 ( awg )	导体结构 根数/线径 ( mm )	绝缘厚度 ( mm )	平均外径 ( mm )	20 时导体直流电阻 ( /km )	包装长度 ( m )
12	49 × 0.30	0.78	4.26	5.64	305
14	40 × 0.30	0.78	3.46	8.96	305
16	7 × 0.50	0.78	3.06	14.6	305
17	32 × 0.20	0.78	2.86	18.3	305
18	7 × 0.40	0.78	2.76	23.2	305
20	7 × 0.32	0.78	2.52	36.7	305
22	7 × 0.26	0.78	2.34	59.4	610
24	7 × 0.20	0.78	2.16	94.2	610
26	7 × 0.16	0.78	2.04	150	610
28	7 × 0.12	0.78	1.92	239	610
30	7 × 0.10	0.78	1.86	381	610