

宣城市螺栓拉拔检测 建筑外墙砖拉拔试验

产品名称	宣城市螺栓拉拔检测 建筑外墙砖拉拔试验
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

有标准砖:240*115*53 有空心砖:120*240*115 还有多空:240*120*115
外墙砖拉拔试验规范根据GJ110-2008《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》
试验有两种标准块,一种是95mm*45mm,用于普通的外墙砖。

另一种是40mm*40mm,用于马赛克等等小的外墙砖。

三个为一组。 希望你有所帮助###外墙砖拉拔试验规范:外墙釉面砖的种类和规格:外墙釉面砖的种类按形状分为通用砖(正方形砖)和异形砖(配件砖);按釉层色彩分有白色釉面砖和彩色釉面砖。彩色釉面砖还可制成不同色彩的图案。

:通用砖主要用于大面积墙面的铺贴,配件砖则用于墙面阴阳角及各种收口部位的细部构造处理。
:常用的规格有: :正方形:100X100X5,150X150X5,200X200X5,400X400X5,X500X500X5,60X600X5,250X250X8,316X316X8,418X418X5,528X528X10:长方形 :250X316X9
:二、外墙釉面砖的外观质量要求:缺陷、斑点、裂纹、落脏、棕眼、熔洞、釉缕、釉泡、烟熏、开裂等、

根据JGJ110-2008 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准

3.0.4现场粘贴外墙饰面砖应符合下列要求 :

1、 施工前应对饰面砖样板件粘结强度进行检验。

2、监理单位应从粘贴外墙饰面砖的施工人员中随机抽选一人，在每种类型的基层上应各粘贴至少1m²饰面砖样板件，每种类型的样板件应各制取一组3个饰面砖粘结强度试样。3应按饰面砖样板件粘结强度合格后的粘结料配合比和施工工艺严格控制施工过程。

3、现场粘贴的外墙饰面砖工程完工后，应对饰面砖粘结强度进行检验。

4、现场粘贴饰面砖粘结强度检验应以每1000m²同类墙体饰面砖为一个检验批，不足1000m²应按1000m²计，每批应取一组3个试样，每相邻的三个楼层应至少取一组试样，试样应随机抽取，取样间距不得小于500mm。

5、采用水泥基胶粘剂粘贴外墙饰面砖时，可按胶粘剂使用说明书的规定时间或在粘贴外墙饰面砖14d及以后进行饰面砖粘结强度检验。粘贴后28d以内达不到标准或有争议时，应以28~60d内约定时间检验的粘结强度为准。