

金刚石 砂轮片烧结箱式炉

产品名称	金刚石 砂轮片烧结箱式炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	尺寸 : :300-200-200 控温:智能数显 控温精度:1度
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

金刚石 砂轮片烧结箱式炉

加热元件：根据炉温选择不同的加热元件，加热元件分为：电炉丝、电阻带、硅碳棒、硅钼棒、钼丝。

内胆材质：内胆采用进口温耐火材料，经的工艺构筑而成。抗热震性强，***性好，不塌陷，不结晶，不掉渣，，使用寿命长！

温控方式：微电脑智能调节技术，PID调节、全自动控制、自整定功能；30段程序编程，并可自动升温、保温、降温程序；功率调节；控温精度高；集成模块可控硅控制、移相触发。保护装置：独立超温保护、超压、超流、漏电、短路等保护，自动化程度较高。

设计温度	600-1800
使用温度	600-1700
加热元件	电炉丝 硅碳棒 硅钼棒
加热方式	炉膛左、右两面加热或者多面加热
热电偶	K型 S型 B型
控温精度	± 1
功率	220/380V根据炉膛大小
炉膛大小	100*100*100 200*150*150 300*200*200 400*300*300 400*400*400mm 500*500*500mm
工作电压	220/380V
炉膛结构	一体化紧凑设计，台阶式拼接结构，符合力学定律，加热时受力均匀，热能不易散失。
炉膛材质	氧化铝多晶陶瓷纤维，耐急冷急热，保温效果优良。
温度控制	采用国内宇电仪表厂家的智能控温仪表，AI-518P可设定30段智能可编程PID自整定，一键操作，自动升温，自动降温，无需值守，操作简单方便。 控温精度 ± 1 。
显示模式	彩色LED显示

升温速率	1-30 /min任意设定，建议 20 /min
安全保护	具有偏温保护、超温保护、断偶保护、超流保护、超压保护等保护功能
开门方式	侧开
保修期	炉体保修一年（加热体除外），终身保修
配件	门堵一块，垫砖一块，高温手套一双，坩埚钳一把，热电偶一根，说明书，保修卡各一份
包装	木箱包装并且内有发泡沫填充，塑料薄膜包裹炉体。

炉膛使用尺寸mm	电压v	功率kw	控制精度
200 × 150 × 150	220/380	4	± 1
200 × 200 × 200	6		
300 × 200 × 200	8		
300 × 300 × 300	10		
400 × 300 × 300	12		
500 × 300 × 200	15		
500 × 300 × 300	380	18	
500 × 500 × 500	25		
800 × 500 × 500	40		
1200 × 500 × 500	85		