

鞍山碳钢酸洗钝化液，唐山碳钢酸洗钝化液

产品名称	鞍山碳钢酸洗钝化液，唐山碳钢酸洗钝化液
公司名称	天津市蓝弛中芯技术有限公司
价格	2.00/25公斤/桶
规格参数	规格:25公斤/桶 产地:天津市 发货日期:当天送货或发货
公司地址	天津市西青区杨柳青工业园
联系电话	15022030388

产品详情

碳钢酸洗钝化液

型号：066F

一、产品简介：

- 1、应用于碳钢管、无缝管、管材等表面酸洗钝化处理（如大小件、非标件、管件、高精设备等）。
- 2、环保型酸洗钝化液：由精细表面处理剂，促进剂，缓蚀剂，防腐剂配制而成，为酸洗钝化二合一工艺可以有效去除碳钢、无缝管、管材、焊缝及其热处理后产生的黑色氧化皮、锈斑、油渍、污垢等。并使工件表面形成一层致密钝化膜，达到防锈、抗氧化等功效。

二、理化指标：

- 1.外观颜色：透明液体
- 2.使用温度：常温
- 3.产品优势：酸洗钝化两步合一、性能优异。
- 4.PH值：3.5
- 5.膜厚：155-600AO
- 6.密度：1.08 ± 0.2

三、产品使用方法：

- 1.此产品为酸洗钝化二合一，一次完成。
- 2.浸泡使用：将碳钢、无缝管件浸泡在酸洗钝化中处理，原液使用。建议浸泡时间为20~30分钟。完成后

将碳钢管取出，自然晾干或吹干即可。

3.循环使用：将酸洗钝化液注入碳钢管内用化工泵做打循环处理，循环时间为：25~35分钟，完成后将酸洗钝化液倒出，自然晾干或吹干即可。4.原液刚使用时钝化时间不宜过长，用户可根据所需要的颜色程度调整。随着钝化次数的增多，酸洗钝化液效力会逐渐减弱，使用后钝化液颜色会由无色慢慢转变为绿灰色，属正常情况。

5.每公斤酸洗钝化液可处理表面积50~70平方米范围。

四、使用注意事项：

- 1.操作人员应戴涂胶手套，在通风良好的场所进行；
- 2.不慎溅到皮肤上，立即用水冲洗即可；
- 3.所用工具应为耐酸的塑料制品。
- 4.本处理废水为酸性溶液应用氢氧化钠或碳酸钠水溶液中和后方可排放或按当地要求处理。

五、包装说明：

- 1.包装：净重25公斤/桶，30公斤/桶。
- 2.贮存：密封贮存于阴凉、干燥通风处，保质期：自生产之日起2年。