

工业高温烤箱400度 五金电镀

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 工业高温烤箱400度 五金电镀 |
| 公司名称 | 河南奥菲达仪器设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 内胆材质:不锈钢 温控:智能数显 控温精度:1度 |
| 公司地址 | 河南省郑州市二七区马寨工业区 |
| 联系电话 | 0371-60226305 17324818886 |

产品详情

工业高温烤箱400度 五金电镀技术指标： 温度范围：+20 -400 升温速度：从室温升至200 在35分钟左右 保温性能：外壁温度不超45 （炉内温度达到200 时） 控温精度：±1 温度均匀度：±3
使用电源：380V/50HZ（三相五线）设备构造： 内胆尺寸：1200mm*1200mm*2000mm 箱体材质：内胆1.2mm冷轧板，外壳1.2mm冷轧板 保温层:120mm硅酸铝纤维 门结构：双门，纤维条密封，合金铰链，摇杆锁紧 箱体增强：4号角钢框架，内胆外壳钣金折弯加强拼接，及局部槽型加强件焊接 底部结构：5号角钢围框，5m钢板平底着地 产品放置构造：物料车可自由进出烘箱 循环方式：强压送风，2台1100W电机 热源配置：金属护套W型电热管12支，两侧风道内 进排气：风机轴孔进气。顶部排气，手动调节排放工业高温烤箱400度 五金电镀电器控制： 双数显PID智能温控器主控 监控仪独立测温，超温保护电路监控设备整体运行状况，保障设备及烘干物料的安全 采用SSR固态继电器通断电控制电加热器升温 配0秒-99.99小时计时器，可进行直接计时或到温计时，时间到自动切断加热并报警 鼓风加热连锁保护电路，即先鼓风后加热防止加热器干烧 相序保护器防止相序接反或缺相造成风机反转工作异常 加热断路器防止加热电路过载及短路造成意外 风机、控制电路断路器防止风机、控制电路过载及短路造成意外 温度记录仪实时记录工作区温度曲线，用于分析物料烘烤工艺流程（选配）