

# 英威腾HT33030X-TX不间断电源30KVA

产品名称	英威腾HT33030X-TX不间断电源30KVA
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英威腾 型号:HT33030X-TX 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

### 英威腾HT33030X-TX不间断电源30KVA

\* 真正实现在线双转换\* 运用DSP技术的高性能机器\* 输出功率因数0.8\* 输出频率可选择性调整为50Hz/60Hz\* 紧急电源关闭(ECO)\* 宽市电输入范围 (110-300VAC) \* 内建相位自适应功能\* 三相输入均包括功率因数校正\* 三段式可扩展充电设计确保电池表现\* N+X并联冗余应用

英威腾HT33030X-TX不间断电源30KVA为了预防轴承在（各种环境条件下）运输或仓储期间发生锈蚀，轴承是一种精密机械零件，从产品出厂到使用，一般需要经过较长的流通环节。必须对其进行防锈处理，在处理时应该注意哪些方面轴承的防锈期防锈期是指轴承从实施防锈措施开始到防锈措施失效的时间。根据GB/T8597标准的规定，轴承的防锈期可以分为半年、一年和两年。其中，短期内需要装机使用的轴承防锈期为半年。一般轴承的防锈期为一年，有较高使用要求的轴承，防锈期为两年。

## 技术参数

机种	AERTO-RT10K31C	AERTO-RT15K31C	AERTO-RT20K31C
相位	三进单出		
容量	10000VA/8000W	15000VA/12000W	20000VA/16000W
输入			
输入电压	380VAC ± 26%		
电压范围	281~478VAC ± 3%		
频率范围	46~54HZ或56~64HZ		
功率因数	0.99 负载		

THDi	< 6% 负载		
输出			
输出电压	208/220/230/240VAC		
电压范围 ( 电池模式 )	± 1%		
频率范围(同步范围)			
频率范围 ( 电池模式 )	50HZ ± 0.1HZ或60HZ ± 0.1HZ		
浪涌比率	3:1		
谐波失真	2%THD ( 线性负载 )    5%THD ( 非线性负载 )		
转换时间	交流到直流	0	
	逆变到旁路		
波形 ( 电池模式 )	纯正弦波		
效率			
市电模式	89.0%		
电池模式	86.0%	88.0%	87.0%
电池			
电池型号	取决于申请商外接电池电压192VDC/定做240VDC		
标准充电时间			
充电电流	4.0A	8.0A	
充电电压	218.4VDC ± 1%		
显示说明			
LCD或LED	负载大小、 电池容量、 市电模式、 电池模式、 旁路模式、 故障提示		
声音			
电池模式	每4秒响一声		
电池电量低	每1秒响一声		
过载	每0.5秒响一声		
错误	连续鸣响		
物理性能			
UPS尺寸：深*宽*高mm	668*438*133(3U)	668*438*266(6U)	
UPS净重：kg	22	45	
电池包尺寸：深*宽*高mm	580*438*133(3U)		
电池包净重：kg	63		
使用环境			
湿度	0-95% RH 0-40 ( 不结露 )		
噪音	少于55dB 1米	少于60dB 1米	
控制管理			

产品广泛应用于电信、电力系统、不间断电源、消防设备用电源、发电机启动电源、太阳能风能发电系统、应急灯、电子秤、电动工具、电动玩具、电动助力车、高尔夫球车、交通系统等领域，产品远销：东南亚、中东，欧洲、北美、南美、非洲等100多个国家和地区，产品凭借着优异的品质受到国内、外客户的高度评价和信赖。

英威腾HT33030X-TX不间断电源30KVA