

堵下水道用橡胶气囊 舟山市政管道封堵气囊 优良品质

产品名称	堵下水道用橡胶气囊 舟山市政管道封堵气囊 优良品质
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

2、打开立管检查口，将污水管道封堵气囊从此口慢慢向上送入约0.2m，然后向污水管道封堵气囊充气，使污水管道封堵气囊与管紧密屯水不漏为度，（是以100型号为例，充气时用手摇动气囊，直至气囊与管壁刚结合的时候，再用打气筒的充气2下，这时气囊能承受2层自然水压力）操作人员在下层充气，上层灌。

堵水气囊，产品规格直径为300mm、400mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1200mm、1500mm等规格均可生产，其它特殊型号可根据客户需求加工定做，我厂生产的堵水气囊采用多层橡胶和多层次纤维布，经过重型平板硫化机热压硫化成型，使其强度和韧度有了。

8、采用特殊高分子合成材料制造,所有气囊产品出厂前在额定压力严格，确保气囊的气密性和安全性。堵水气囊日常1、每次使用气囊后应用清水和软布对气囊进行清洗。quchu气囊表面残留物，以免腐蚀气囊。2、气囊应该避免阳光直接照射，在常温下保存。

2、使用时充气压力一定要在规定的范围内，不要超压。注意事项:1、该处有接缝，影响堵水严密性。2、以免堵水气囊向一侧，气压打不上去，如果继续充气，堵水气囊会被打破。对于铸铁排水管，要求清砂干净，平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破气囊。

待混凝土初凝后，打开阀门放气，堵管道用橡胶气囊即可。（脱模时间根据施工情况自定）桥梁管道橡胶气囊可用于桥梁预制空心板和管道封堵堵水排水。工艺都是采用天然橡胶与热压硫化一次成型。桥梁管道橡胶气囊为一款操作方便，使用简单的混凝土空心板成孔模具，使用之前涂抹足够的脱模剂，使用之后只要放掉气体，把模即可。

2、各种规格的堵水气囊必须在相对应尺寸的管道内使用，不能以小代大。3、堵水气囊在在排水管道内使用时，切勿放置在三通处，以免气囊向一侧气压打不上去，如果继续充气，气囊会被打破。4、堵水气囊在管内最好躲开管子接口处，如果发现封堵不严，可放气重新一下位置。