

# 管道堵水气囊 吉安市政管道闭水气囊 优良材质

产品名称	管道堵水气囊 吉安市政管道闭水气囊 优良材质
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

管道堵水气囊具有气密性好，封堵严密，耐磨行高，充气压力大、系数高、应易于折叠、便于运输与携带等特点，如何选择同时具备上述特征的气囊呢。我们来看一下下面的三点选购：一看、二摸、三试。  
一看：一看就是看气囊表面，一般来说好的橡胶气囊表面应该都是比较微粗拙而平均，表面平整无显著的凹凸。

二、使用中：保持管道封堵气囊内压力均匀，充气时应缓缓充气，观察压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，将止气阀稍微拧紧一些，已减轻进气的速度，否则速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆气囊，因为所用气泵功率大小品牌不等与充气的速度有一定差异，所以在地面充气时必须计算。

铸铁管粗糙造成封堵不严，有少量漏水现象是正常现象，检测的目的不是看管内水位下降情况，而是检测管道外观有无沙眼或接口不严，切不可压力过大打破气囊。5、管道的检查：封堵前应先检查管道的是否平整光滑，有无突出的毛刺，玻璃，石子等尖锐物，如有立即掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。

施工实践证明，堵管道用橡胶气囊抽孔工艺设备简单，不仅节约材料，并且有形状多变等特点，可成圆形、椭圆形、矩形、拱形、八边形、梯形等管道。也可以成直孔、变截面孔等，可使建筑结构变轻型、薄壁空心、改变混凝土性能一直沿用刚性模板的状况是一种成本和加快施工进度的好产品。

五、放入平整下水管道堵水气囊放入管道时应平行放入，避免卷曲，造成充气后折叠，以防下水管道堵水气囊到时打不来造成局部受压过大，下水管道堵水气囊受力不均匀，瞬时增压局部造成爆裂。八、及时补压封堵作业时应该随时观察监测压力表的指针变化，当下水管道堵水气囊内的压力下降时压力表的指针会有所下降，应及时对气囊进行补压、以免压力变小气囊收缩发生漏水情况。

3、连接地下管道封堵气囊上面配件及胶管确认使用长度，留出足够的尺寸。4、应细塑料绳分五段捆住地下管道封堵气囊。5、用绳索系住地下管道封堵气囊顶端吊带及末端吊带。6、潜水员下井拉住地下管道封堵气囊末端吊带上绳索下水。