

排污管道堵水气囊 海南堵水管用的气囊 两胶一布

产品名称	排污管道堵水气囊 海南堵水管用的气囊 两胶一布
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

管道封堵气囊前端有两个把手，可以捆绳子拉住固定管道封堵气囊，预防下水管道封堵气囊被水冲走。
二：充气和充气压力1、简易型下水管道封堵气囊用自行车打气筒充气即可。简易型下水管道封堵气囊无法监测气囊内部压力，充气时要时刻观察下水管道封堵气囊，下水管道封堵气囊与管道有力后，停止充气。

并在洞壁刷一道素水泥浆。注意只能浇三分之二的高度。浇好后用水放满整个养护。4：过二十四小时后浇第二遍：浇之前用水，刷一遍水不漏。调成糊状，然后浇细石砼，注意配比略好于diy1次，多加一点水泥，别的不要加，因厚度降了的原因。

六、增压用充气设备充气时应增压，增压并分阶段进行，增压一段时间，应间隔几分钟，使下水管道堵水气囊内部使用气压的变化，当用于小于DN600管径中使用，最好使用小型或微型充气设备对下水管道堵水气囊进行充气，用大型充气设备对此类下水管道堵水气囊充气不大容易充气的速度，会下水管道堵水气囊内。

以防超压损坏气囊。3管道堵水气囊可以重复使用多次，保存前须冲洗干净并通风干燥的地方，严禁暴晒以防橡胶老化影响使用。4管道堵水气囊中大好，抗老化，耐磨，使用方便。管道封堵气囊由橡胶和纤维交替平行叠压，并通过硫化工艺制成的互相粘合，它具有结构简单，加工容易，成本低，安装方便，在各大建筑工程、管道工程、市政工程、污水处理厂工程、冶金企业工程被广泛应用。

产品规格直径为：DN50、DN75、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN400、DN500、DN600、DN700、DN800、DN900、DN1000、DN1200、DN1500mm等规格，其他规格均可按客户要求加工定做。

充至工作压力时，就停止充气，千万不能超压。6、大的气囊上面有把手，固定在管道上，防止冲跑。使用堵水气囊注意事项：1、堵水气囊存放一段时间后，再次使用时要进行堵水气囊充气检查，可以使用在水盆内进行检查，气压不超过安全线的三分之一为宜，检查气囊周围及接口处是否漏气情况出现。