

DN1500堵水气囊 东营堵水的管道堵水气囊 按需定做

产品名称	DN1500堵水气囊 东营堵水的管道堵水气囊 按需定做
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

2、地下管道封堵气囊本体尺寸小、易于管道，经济实用。3、地下管道封堵气囊可以折弯180度，并有一定的耐腐蚀性能。4、地下管道封堵气囊采用增强天然合成橡胶制作而成，具有性。使用完毕后应立即对地下管道封堵气囊表面进行清洗，经检查地下管道封堵气囊表面没有附着物后方可入库，应放置在通风干燥处，不得与尖锐一起，以防扎破地下管道封堵气囊影响下次使用。

管道封堵气囊的使用说明：一、使用前：1、检查管道封堵气囊表面是否干净，有无覆着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方，检查压力表指针是否指向零位，仔细看准压力表的单位（如MPa与bar与kpa，与pa之间的换算一定搞清楚，不少施工人员就因为看错压力表的单位，充气压力过大气囊破裂。

4：气囊放以再次重复利用。为施工既节约了成本又为节省了时间，在多年市场封堵的使用中，管道堵水气囊被认为是比较的管道封堵使用工具。管道封堵气囊---俗称“堵头”，封堵分支管道有时是很困难的，特别是使气囊固定在几米深且狭窄有限的空间内，解决这类问题，我公司特别设计了该类支管封堵气囊。

好的管道封堵气囊要具备下列六点特征：一、密封效果好，封堵严密；二、充气压力大、系数高；三、管道封堵气囊应易于折叠、便于运输与携带；四、安装、取出方便；五、安全系数高；六、维修容易利用一看、二摸、三试的自检气囊是否合格：一看：看管道封堵气囊表面，一般来说好的橡胶气囊表面应该是微粗拙而平整，表面。

每条高压管道封堵气囊在交付前都经过严密的试压试气程序，让客户使用无后顾之忧。2、加强型下水管道封堵气囊直径范围是DN200mm-DN2000mm，产品采用两层天然橡胶中间夹一层EP帆布，加厚加强，

产品配备压力表，可以监测气囊充气压力，使用安全。

本公司从事本职业多年有丰富的气囊封堵，如有需要，可以为你服务。污水管道长期埋在地下然而不通风最易产生沼气，如果封堵时不方案措施，不采取请用专业的潜水封堵公司，将会发生安全事故，从而让封堵工程造成经济与人员伤亡。