

# 南宁江南区智能停车场道闸厂家

产品名称	南宁江南区智能停车场道闸厂家
公司名称	南宁市恒志科智能科技有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	恒志科:自动识别 HZK236:道闸 南宁:2002
公司地址	南宁市良庆区花园南路72号122号
联系电话	15878740036 15878740036

## 产品详情

道闸右定即你面对道闸机箱正面，道闸杆横放方向指向左手边，道闸机箱在你右手边，这个就是道闸右定（右定道闸）。道闸的机芯结构是影响道闸度和稳定的关键因素，选购时一定要加以注意选择。可以选用一体化机芯结构，这样可以避免因弹簧拉断而引起的事故，同时安装调试更加简单方便。道闸安装在停车场出入口处，由机箱、电动机、离合器、机械传动部分、闸杆、电子控制等部分组成。

道闸杆上面一般都会沾有灰尘，管理人员应及时清理；另外如果闸杆反光膜有脱落或脱胶，应进行修复。这个保养周期建议一个月一次。道闸安装在停车场出入口处，由机箱、电动机、离合器、机械传动部分、闸杆、电子控制等部分组成，离合器采用电动和手动两种控制方式，在停电时，可以通过遥杆很轻易的控制闸杆升落。按照闸杆类型来分，道闸可以分为直杆道闸、曲杆道闸和栅栏道闸。

道闸是用于控制车辆出入的设备，放行车辆的时候栏杆升起，车辆通过后栏杆下落。道闸栏杆平常情况下是出于水平位置的，离停车场道路地面50到60公分左右。道闸安装在停车场出入口处，由机箱、电动机、离合器、机械传动部分、闸杆、电子控制等部分组成，电动机采用直流电动机，特制道闸，起降速度快，同时还具备电机转速输出功能，便于控制系统对电机的运转情况加以检测和监控。

道闸一般有三种控制方式：手动控制、遥控控制、控制机控制，可根据需求选择。道闸的机芯结构是影响道闸度和稳定的关键因素，选购时一定要加以注意选择。可以选用一体化机芯结构，这样可以避免因弹簧拉断而引起的事故，同时安装调试更加简单方便。道闸按起落速度可以分为高速道闸、中速道闸和慢速道闸，分别对应时间为：1秒、3秒、6秒，适用于不同的场所。