

# 橡胶充气堵水气囊 嘉峪关堵下水道橡胶气囊 气密性好

产品名称	橡胶充气堵水气囊 嘉峪关堵下水道橡胶气囊 气密性好
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

桥梁管道橡胶气囊使用完后，用清水冲洗干净，附着其上的水泥应轻轻刮去，放置于通风干燥处，防止日晒雨淋，不能火源，不能与油类和，使用桥梁管道橡胶气囊时要注意不要让尖锐把橡胶气囊扎破。桥梁管道橡胶气囊如果有漏气现象，用砂轮或木锉打毛，用汽油清洗后可补。

充气时以免堵水气囊向一侧，气压打不上去，如果继续充气，堵水气囊会被打破。3、对于铸铁排水管，要求清砂干净，平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破管道堵漏气囊。4、管道堵水气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。

管道封堵气囊（橡胶皮堵）适合哪些管道上用橡胶皮堵适用于哪些管道1、市政排污管道；污水管道基本上水流不大，如果污水管道堵塞了或者需要疏通，这时候就用上了管道封堵气囊（橡胶皮堵），堵住两头的管道不让水流倒流，然后疏通被堵塞的那段管道即可。

2.将皮堵安装上三通和压力表，再将皮堵放入管道内。3.一定按照额定压力给皮堵充气，以免充气过大损坏气囊。4.施工完毕后将皮堵放气后轻轻拿出来，切忌不能生拉硬拽。所以采购橡胶水堵之前，首先要确定尺寸，在核实施工，我们的销售人员会为您介绍适合您管道封堵的水堵。

10、不可抗力因素（火灾、水灾、雪灾、地震、战争、等）造成气囊不能使用的本产品免责。“管道堵水气囊”的产品属性：规格：适用于直径mm之间多种规格市政管道和石油天然气管道的充气封堵，气囊最大可充气0.02MPa的压力。

（2）以免污水管道封堵气囊向一侧，气压打不上去，如果继续充气，污水管道封堵气囊会被打破。对于铸铁排水管，要求清砂干净，平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破。各种规格的污

水管道封堵气囊必须在相应的管道内使用，不能以小代大。