

DN700堵水气囊 广安管道闭水试验气囊 滴水不漏

产品名称	DN700堵水气囊 广安管道闭水试验气囊 滴水不漏
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

2.气囊应伸开平放，不得堆放，亦不得在气囊上堆压重物。3.存放气囊的地方应远离热源。4.气囊不能与酸、碱、油脂闭气试验气囊又叫闭水堵，管道封堵气囊，管道封堵器，堵水气囊，闭水试验气囊。管道堵水气囊由增强天然橡胶制成，每一个堵水气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行。

(拆除时风镐破碎) 3、沙袋水下封堵，沙袋封堵更显慢，沙袋凝固时间慢。堵漏最好分两次进行。1.洞壁清理干净，松动的混凝土处理掉，管子不要在混凝土壁上，至少要有三公分以上的余地。2：支好模板。3：用1比1.5比2.5的细石砼浇灌密实，浇之前用水。

异型堵管道用橡胶气囊应交替充气直达规定压力。将进入钢筋笼内的堵管道用橡胶气囊上下左右加以固定。克服上浮力及左右。浇筑混凝土后，使用振动棒从两侧同时振捣，防止堵管道用橡胶气囊左右。且振动棒段头不可堵管道用橡胶气囊，以免穿破漏气。

橡胶堵头气囊就是橡胶皮堵哇橡胶皮堵就是橡胶堵头气囊是采用热压硫化的工艺制成的，经热压硫化的水堵周转高，可以在-15 ~+80 温度之间使用材质不会发生变化。橡胶皮堵使用的时候需要注意以下几点：1.检查需要封堵的管道内是否有损坏皮堵的物品，例如小石子，玻璃等尖锐物品。

6、做气囊配件连接及漏气检查：守先对管道堵水气囊附属充气配件进行连接，连接完毕后做工具检查是否有泄漏处。将管道堵水气囊伸展开，用附属配件连接进行充气，充气充到基本饱满为止，压力表指针达到0.03MPA关掉止气阀，用肥皂水均匀涂在气囊表面上，观察是否有漏气的地方。

好的管道封堵气囊要具备下列六点特征：一、密封效果好，封堵严密；二、充气压力大、系数高；三、

管道封堵气囊应易于折叠、便于运输与携带；四、安装、取出方便；五、安全系数高；六、维修容易利用一看、二摸、三试的自检气囊是否合格：一看：看管道封堵气囊表面，一般来说好的橡胶气囊表面应该是微粗拙而平整，表面。