

# 防震投光灯 NTC9210

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 防震投光灯 NTC9210                       |
| 公司名称 | 惠州大亚湾金华五金机电经营部                      |
| 价格   | 650.00/只                            |
| 规格参数 | 型号:NTC9210<br>类型:防爆照明灯<br>防护等级:IP65 |
| 公司地址 | 中国 广东 惠州市惠阳区 大亚湾西区惠丰城9-103          |
| 联系电话 | 86-07525963656 13826978296          |

## 产品详情

|        |                |      |           |
|--------|----------------|------|-----------|
| 型号     | NTC9210        | 类型   | 防爆照明灯     |
| 防护等级   | IP65           | 光源类型 | Q金卤灯、钠灯   |
| 光源功率   | 250-1000 ( W ) | 电压   | 220 ( V ) |
| 主要适用范围 | 化工、石油、涂料       |      |           |

浏览次数"314"

### 概况：

适用于各种大型作业、施工现场和建筑物立面等场所的大范围照明，也可满足工程机械、设施以及城市景观等照明需要。

### 一 性能:

以高效气体放电作为光源，灯泡使用寿命在10000小时以上，特别适合户外大面积无人看守照明。

采用轻质合金材料和高科技喷涂技术，外壳永不生锈，永不腐蚀。灯体内部通过结构和材料双重减震，整个灯具抗震性能好。

采用滚边等新工艺，确保外壳整体性好，密封可靠，防水防尘。

具有良好的电磁兼容性，不会对周边环境造成电磁干扰。

灯具整体温升高，散热性好，可减少故障机率。

符合人性化的外观设计和环保颜色搭配，与自然景观充分和谐，融为一体。

## 二 使用:

1、根据现场环境和照明需要，在确定适当的安装位置和方式后，按镇流器到220v电源接点的长度，备好 12-14mm三芯电缆线。2、旋下镇流器后盖的固定螺钉，打开后盖，然后旋松镇流器电缆入口的压紧螺母，将电缆线一端穿过压紧螺母引入到控制线路板输入接线座处，把电缆线的l、n、接地线对应接线座连接固定，再旋紧电缆线压紧螺母并把镇流器的后盖用螺钉紧固。3、在选定的安装位置上，用 10mm的膨胀螺栓将灯具和镇流器进行安装固定。4、更换灯泡时，首先松开灯头中部的三颗蝶形螺母，然后用力向上扳动灯头尾部打开灯头，旋下坏灯泡换上新灯泡，最后再按相反的顺序将灯头还原。警告：拆装、维修灯具及更换灯泡时，必须先切断电源。

1、保持灯具和镇流器外壳清洁，使灯具具有良好的散热性能。2、非专业人员不得随意拆卸灯具和镇流器。3、灯具必须有可靠接地。4、工作时，电源电压需保持在220v  $\pm$  10%以内，以确保镇流器的使用寿命。

## 四 技术参数:

功率:250w/400w

额定电压:220vac50hz

光源类型:mh/hps气体放电灯

外壳防护:ip65

外形尺寸: 462 × 445mm

总重量:7.2kg

五 品质保证:

本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.

三 注意: