

# 380V稳380V 激光切割机专用稳压器ZF5BW-50KVA

产品名称	380V稳380V 激光切割机专用稳压器ZF5BW-50KVA
公司名称	广州鸿泰电源设备有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:ZF5BW 产地:广东东莞
公司地址	广州市番禺区沙湾街大涌口工业二路1号(注册地址)
联系电话	13711882390

## 产品详情

激光机专用稳压器，激光切割机配套稳压器厂家，三相干式稳压器价格

SBW系列三相自动补偿式电力稳压器是我厂结合我国电网状况，引进吸收国外先进技术，为稳定交流电压而设计。当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时，能自动保持输出电压的稳定。SBW系列稳压器系列产品与其它型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点，SBW大功率稳压器适用负载广泛，能承受瞬时超载，SBW大功率稳压器可长期连续工作，手动/自动随意切换，SBW大功率稳压器设有过压保护、缺相、相序保护及机械故障自动保护，以及体积小、重量轻、使用安装方便、运行可靠等优点。

SBW大功率稳压器可以广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要稳压的场所。

SBW系列稳压器应在室内使用，SBW稳压器正常使用条件为：

- 1、环境温度：-10 -45 2、海拔高度：<1000M 3、相对湿度：20%-90%
- 4、无严重影响稳压器绝缘的气体，蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其其它爆炸和腐蚀性介质。
- 5、SBW系列稳压器安装场所无严重振动或颠簸。

### SBW系列稳压器基本指标

输入电压 380V ± 20 或宽电压特殊定制 单相220V ± 20

输出电压 380V ± 5 之内可选择  
单相220V ± 5 之内可选择

稳压精度 1-5 可设定

### SBW稳压器保护功能

过压 输出超过额定电压10%（可调整），延时切断输出电源

欠压 输出低于额定电压-15%（可调整），延时切断输出电源

延时 2秒切断输出电源

频率	50Hz/60Hz	短路	当负载设备短路时，切断输出电源
应变时间	0.05S	过流	超过额定输出电流时，延时3-5秒切断输出电源
稳定时间	输入电压相对额定值阶跃变化10%，其稳定时间1S	逆相	当三相电相序出现错误时，机器报警并切断输出电源
		缺相	当三相电出现缺相时，机器报警并切断输出电源
		旁路	当稳压器故障或维修时，具备电源手动旁路通装置
SBW稳压器其他指标		耐压	整机对地2000VAC/分无击穿、无飞弧现象
附加波形	1	绝缘电阻	整机对地 2M
失真		EMI滤波装置	可有效滤除电网的谐波干扰（可选配置）
噪声	< 55dB	避雷装置	当电网瞬时变化及感应雷击时，能起到抑制浪涌电流保护效果（可选配置）
效率	50KVA以下大于95%，100KVA以上大于98%	监控接口	具备RS232、RS485接口，实现遥控、遥信功能（可选配置）
相对湿度	20 -90		
工作方式	可长期连续无人值守工作		