

防火耐燃級PA66 台湾南亚 6300

产品名称	防火耐燃級PA66 台湾南亚 6300
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:防火耐燃級 型号:6300 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

防火耐燃級PA66 台湾南亚 6300

特性

耐燃級 UL 94V-0 非鹵

拉伸强度

750 kg/cm

弯曲弹性率

33000 kg/cm

缺口冲击强度

5 kg.cm/cm

成型收缩率

0.9-1.5 %

流动指数

60 g/10min

比重

热变形温度

供应PA66美国杜邦：防火阻燃V-0等级FR15、FR50、FR70、FR52G30BL；供应PA66美国杜邦：防火阻燃V-0等级纯树脂FR10、FR15；供应PA66美国杜邦：超韧级ST801、ST811；防紫外线超韧级ST801A；供应PA66美国杜邦：食品级FE5171；热稳定级103HSL、103FSL；通用注塑级101F、101L；供应PA66日本东丽：环保无卤阻燃CM3004-V0；耐热阻燃未强化CM3006；供应PA66日本旭化成：33%玻纤增强级1300G；供应PA66日本旭化成：无磷无卤阻燃级FR200；供应PA66日本旭化成：热稳定级1402S；一般级1300S；