

# 液压油缸配件 注塑机顶针电子尺 小型拉杆电子尺

产品名称	液压油缸配件 注塑机顶针电子尺 小型拉杆电子尺
公司名称	台州市路桥米莱传感器厂
价格	100.00/PCS
规格参数	品牌:MILLAY 型号:KTM微型拉杆系列 种类:液位
公司地址	台州市路桥区桐屿街道埠头堂村3区200号
联系电话	86 576 82338203 13093855188

## 产品详情

品牌	MILLAY	型号	KTM微型拉杆系列
种类	液位	材料	金属
材料物理性质	绝缘体	制作工艺	厚膜
输出信号	模拟型	防护等级	ip65
线性度	0.05 ( %F.S. )	重复性	0.01 ( %F.S. )

### ktm微型拉杆式系列详细参数

ktm微型拉杆结构是一般通用结构；特别适合空间狭小的场合；配合可选拉球万向头或鱼眼万向接头装置，可以减少因安装的非对中性而带来的不良影响；

1、

1、有效行程规格 ( mm ) : 10、25、50、75、100、125、150 ; 2、机械行程 ( mm ) : 有效行程+3mm ( 每端缓冲1.5mm ) 3、电阻 ( k  $\pm$  10% ) : 1 ( 10 ~ 25mm有效行程 ) ; 2 ( 50mm有效行程 ) ; 5.0 ( 75 ~ 150mm有效行程 ) ; 4、独立线性精度 ( % ) : 0.2 ( 10 ~ 25mm有效行程 ) ; 0.15 ( 50 ~ 75mm有效行程 ) ; 0.10 ( 100-150mm有效行程 ) 5、最大容许电压 : dc36v/5k  $\sim$  20k dc24v/2k  $\sim$  4k dc12v  $\sim$  1k 6、输出类型 : 0-100%给定输入工作电压 ( 随位移变化而变化 ) 注 : 如需输入电压dc12-24v 输出4-20ma 0-5v 0-10v 可选择外置式变送模块 ( 需在定货时说明 )

7、工作电流 : 推荐使用电流 1ua ,最大工作电流10ma

8、接线：红色（电源正）蓝/棕色（电源负）黑色（信号输出）

9、产品引线：常规1米长屏蔽线缆；

10、解析度：无限分辨；

11、最大工作速度：5m/s；

12、使用温度范围：-40 ~ 125

13、尺寸：a=有效行程+43mm

14、 ktm微型拉杆系列安装尺寸：见图

接线图：应用范围：ktm是微型拉杆系列，特别适合空间狭小的场合，如：飞机操舵、船舶操舵、制鞋机械（前帮机、后帮机）、注塑机的顶针控制、印刷机械、纸品包装机械、铁路轨道检测等

本店产品(电子尺)厂家直销,一律质保两年!!!欢迎各大院校科研机构及机械设备配套厂家采购；如有技术问题，请联系我们，希望我们能助您一臂之力！愿我们能长期合作！！！！

因为型号不一样价格也不一样拍之前请先联系我们

24小时服务电话：13093855188qq：358374480我们为您提供全面周到的售前及售后服务！！！！

我们可以应客户要求，到生产现场或者最终用户解决各种故障难题。

我们还可以按照客户技术参数特殊定制产品。