

汽缸配件 木工机配件 液压机配件 旋切机配件

产品名称	汽缸配件 木工机配件 液压机配件 旋切机配件
公司名称	台州市路桥米莱传感器厂
价格	100.00/PCS
规格参数	品牌:MILLAY 型号:KTM微型拉杆系列 种类:位移
公司地址	台州市路桥区桐屿街道埠头堂村3区200号
联系电话	86 576 82338203 13093855188

产品详情

品牌	MILLAY	型号	KTM微型拉杆系列
种类	位移	制作工艺	厚膜
输出信号	模拟型	防护等级	IP65
线性度	0.05 (%F.S.)	重复性	0.01 (%F.S.)

ktm微型拉杆式系列详细参数

ktm微型拉杆结构是一般通用结构；特别适合空间狭小的场合；配合可选拉球万向头或鱼眼万向接头装置，可以减少因安装的非对中性而带来的不良影响；

1、

1、有效行程规格 (mm) : 10、25、50、75、100、125、150 ; 2、机械行程 (mm) : 有效行程+3mm (每端缓冲1.5mm) 3、电阻 (k \pm 10%) : 1 (10~25mm有效行程) ; 2 (50mm有效行程) ; 5.0 (75~150mm有效行程) ; 4、独立线性精度 (%) : 0.2 (10~25mm有效行程) ; 0.15 (50~75mm有效行程) ; 0.10 (100-150mm有效行程) 5、最大容许电压 : dc36v/5k \sim 20k dc24v/2k \sim 4k dc12v \sim 1k 6、输出类型 : 0-100%给定输入工作电压 (随位移变化而变化) 注 : 如需输入电压dc12-24v 输出4-20ma 0-5v 0-10v 可选择外置式变送模块 (需在定货时说明)

7、工作电流 : 推荐使用电流 1ua ,最大工作电流10ma

8、接线 : 红色 (电源正) 蓝/棕色 (电源负) 黑色 (信号输出)

9、产品引线：常规1米长屏蔽线缆；

10、解析度：无限分辨；

11、最大工作速度：5m/s；

12、使用温度范围：-40 ~ 125

13、尺寸：a=有效行程+43mm

14、 ktm微型拉杆系列安装尺寸：见图

接线图：应用范围：ktm是微型拉杆系列，特别适合空间狭小的场合，如：飞机操舵、船舶操舵、制鞋机械（前帮机、后帮机）、注塑机的顶针控制、印刷机械、纸品包装机械、铁路轨道检测等

本店产品(电子尺)厂家直销,一律质保两年!!!欢迎各大院校科研机构及机械设备配套厂家采购；如有技术问题，请联系我们，希望我们能助您一臂之力！愿我们能长期合作！！

因为型号不一样价格也不一样拍之前请先联系我们

24小时服务电话：13093855188qq：358374480我们为您提供全面周到的售前及售后服务！！

我们可以应客户要求，到生产现场或者最终用户解决各种故障难题。

我们还可以按照客户技术参数特殊定制产品。