

岩棉保温装饰一体板具有的特性

产品名称	岩棉保温装饰一体板具有的特性
公司名称	山东地平线建筑节能科技有限公司
价格	168.00/平方米
规格参数	材质:硅酸钙 规格:1220*2440*50 颜色:各种颜色
公司地址	山东枣庄峄城经济开发区跃进中路15号
联系电话	0632-8095666 18266241981

产品详情

地平线公司出品的 岩棉保温装饰一体板是由装饰板与保温材料经工厂一体加工成型，并根据用户需要，将装饰涂层在工厂喷涂或滚涂后，可直接在施工现场安装，具有保温和装饰功能的复合板材。工厂生产的成品 岩棉保温装饰一体板一般为市面通用的板材规格——2440mm*1220mm，也可根据客户板材规格要求定做。保温复合板具有以下性能：

1.优良的防火性能：

岩棉保温装饰一体板经消防机构检验和耐火质量监督检验中心检测，防火性能达到A级。

2.优异的耐候性能：岩棉保温装饰一体板经80次热雨周期和15次冷热周期测试，产品无破坏，对气候变化具有较强的适应性；

3.超凡的粘结强度：压剪强度40吨 / m²；抗拉强度17吨/m²；可与建筑基体同寿命。

4.安装快捷、施工简便。

岩棉保温装饰一体板直接粘贴到建筑外墙，一步到位一次完成施工；较大的提高了施工效率。