

手术室用恒温柜（液体恒温箱）

产品名称	手术室用恒温柜（液体恒温箱）
公司名称	北京福意联
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

手术室用恒温柜（液体恒温箱）产品说明:在医疗上，进行疾病治疗或手术中会用到大量液体药品。液体药品品种类很多，进行输液治疗或液体冲洗中如何让患者感觉非常舒适，这是目前医疗上正在研究的课题。福意联医用液体加温箱适可加温液体药品、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等，加温至37度，与人体体温一致，切实提高手术室护理质量。

手术室用恒温柜（液体恒温箱）用途:

1. 手术对伤口和创面进行冲洗的液体加温
2. 手术室对甘露醇的加温
3. 对于医用盐水的加温和保温
4. 对手术器械的保温
5. 对透析液的加温和保温
6. 普外科，妇产科，心胸外科，泌尿外科术中清洗

手术室用恒温柜（液体恒温箱）参数说明:

1、型号：FYL-YS-280L2、有效容积：280L3、气候类型：N,SN4、额定电压：220V5、额定频率：50Hz6、额定输入电流：0.8A7、噪音（声功计）：42dB（A）8、制冷剂用量：R600a(43g)9、温控范围：2-48（每度可调可控）10、箱体尺寸：595*570*1445mm11、内径尺寸：520*440*1230mm12、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。13、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。14、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露15、进口电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。16、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。17、制冷系统与制热系统匹配合理，采用国际先进翅片式循环，确保箱体恒温无死角，改变传统风循环有温度死角的弊端。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。18、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。19、采用新型全闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。20、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

21、箱体采用优质钢板，经先进防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。22、配置安全锁，可实现专人专管。

手术室用恒温柜（液体恒温箱）型号:

产品名称:FYL-YS-150L

额定电压:220V额定频率:50Hz额定输入功率:100W箱体尺寸:(W*D*H):595*570*865mm有效容积:150L温控范围:2-48

产品名称:FYL-YS-280L额定电压:220V/额定频率:50Hz额定输入功率:160W箱体尺寸:(W*D*H):595*570*1445mm有效容积:280L温控范围:2-48

产品名称:FYL-YS-430L额定电压:220V/额定频率:50Hz额定输入功率:160W箱体尺寸:(W*D*H):595*680*1805mm有效容积:430L温控范围:2-48

产品型号:FYL-YS-151L

额定电压:AC220V

额定输入功率:120W

噪音(声功计):42dB(A)

箱体尺寸(W*D*H):595*565*860mm

内部尺寸(W*D*H):504*487*634mm

有效容积:150L

净重:64Kg

温度范围:0-100

产品型号:FYL-YS-281L

额定输入功率:160W

噪音(声功计):46dB(A)

箱体尺寸(W*D*H):595*565*1440mm

内部尺寸(W*D*H):504*487*1215mm

有效容积:280L

净重:99Kg

产品型号:FYL-YS-431L

额定输入功率:200W

噪音(声功计):48dB(A)

箱体尺寸(W*D*H):595*675*1795mm

内部尺寸(W*D*H):504*598*1570mm

有效容积:430L

净重:129Kg

手术室用恒温箱/液体恒温箱特点:

1. 智能恒温系统：LED数码显示屏，温控范围2~48℃，可任意调控恒温，温度调控的精度为±2℃。
2. 人性简洁设计：透明玻璃门立式结构，双层透明玻璃门，可实时观测箱内保存物品状态。配备双锁，安全系数增高，底部有脚轮，可轻松移动箱体。
3. 多功能内嵌式：可任意直接嵌入壁橱以及墙壁，应用广泛，比如手术室，实验室建设，不占用多余空间。
4. 报警系统：本产品采用双报警系统,可实现高低温报警、传感器故障报警、开门报警、电源故障报警、制冷系统故障报警。

5· 优质板材结构：优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部预设搁架卡槽，可任意分配箱内空间，便于放置不同的物品。

6· 性能稳定：核心采用国外进口压缩机，环保无氟，绿色，超静音设计，风循环系统，制冷加温迅速而又均匀。