

力图H46抗磨液压油NUTO H68、 32/100(注塑机 油压机液压油)

产品名称	力图H46抗磨液压油NUTO H68、 32/100(注塑机油压机液压油)
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	2800.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:美孚力图H46抗磨液压油
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

供应南昌赣州九江景德镇供应大连 德州

衡阳贵阳聊城西安昆明苏州宁波温州爱番番[

力图H32/H46/H68/H100#号 抗磨液压油 液压油

]力图H46抗磨液压油NUTO H68、 32/100(注塑机

油压机油)大连液压油NUTO H68(注塑机 油压机油)力图H68液压油大

同哈尔滨西安兰州成都郑州武汉平顶山宁波力图H46抗磨液压油

液压油 舟山力图H68抗磨液压油 mobil nuto

h46、 68、 32、 100力图H32抗磨液压油 液压油

供应力图H46抗磨液压油 供应力图H68抗磨液压油

产品简介力图H (Nuto H) 系列是高品质抗磨液压油，用于要求使用抗磨润滑油的工业和移动服务应用力图H (Nuto H) 系列油品是为在中等至严重苛刻操作条件下工作的系统所使用的许多液压元件提供良好润滑性能而设计的。它们的高氧化和化学稳定性有利于控制积垢的形成

和降低呆滞系统运行和阀门卡住的可能性。应用范围力图H系列抗磨液压油能够为广泛的工业循环润滑系统提供可靠润滑。力图H系列油特别适用于：/推荐使用抗磨液压油的含有齿轮、叶片、径向和轴向活塞泵的系统；/具有不可避免的水污染或泄漏的液压应用；/在少量进水不可避免而这些水可能损坏元件的应用；/含有齿轮和轴承并要求中等抗磨特性的系统；/要求具有高承载能力和抗磨保护的系统；/薄油膜防腐蚀保护较重要的地方，例如存在少量水的系统；/含有使用不同合金构成的多种元件的机械。

典型特性：

力图H	32	46	68	100
ISO 粘度等级				
粘度，ASTM D 445				
cSt @ 40oC	22	32	46	68
cSt @ 100oC	4.42	5.4	6.7	8.5
粘度指数，ASTM D 2270		104	107	
倾点，oC, ASTM D 97	-27	-24	-15	
闪点，oC, ASTM D 92	206	212	226	234
密度 @15 oC kg/l, ASTM D 1298	0.87	0.88	0.89	
锈蚀保护，ASTM D665				
蒸馏水	合格			
海水				
分水性，ASTM D 1401	5	10	15	25
达到 3 毫升乳状层的分钟数，在 54oC				
泡沫测试，ASTM D 892	0/0			
I 序列倾向/稳定性，ml/ml				

DTE

20系列液压油是性能卓越的抗磨损液压油，专门为满足各种液压设备的要求而制。DTE 20系列液压油杰出的抗氧化性能，使油品及滤油器的更换周期延长。DTE21-抗磨液压油 Mobil DTE 21 0.849 -24 166 10.4 2.7 10 DTE22-抗磨液压油 Mobil DTE 22 0.868 -24 166 21 4.5 22 DTE24-抗磨液压油 Mobil DTE 24 0.879 -18 200 31.5 5.3 32 DTE25-抗磨液压油 Mobil DTE 25 0.885 -18 200 44.2 6.7 46 DTE26-抗磨液压油 Mobil DTE 26 0.891 -18 204 71.2 8.5 68 DTE27-抗磨液压油 Mobil DTE 27 0.890 -15 212 95.3 10.9 100 润滑油中国实力授权全国批发商：深圳市兴懋润滑油科技有限公司，面向全国批发零售嘉实多工业，船舶，润滑油全系列产品，本公司拥有大型仓储设施，品种齐全，质优价实，供货准时，