

# 长春箱式高温马弗炉

产品名称	长春箱式高温马弗炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	温控:智能数显 控温精度:1 电源:220V
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

## 产品详情

一、长春箱式高温马弗炉用途：广泛用于实验室、陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材等领域

二，外观：

名称 材质及颜色和用途

材料 冷轧板

外表面 经过高温处理，颜色为蓝色、乳白。

外观尺寸 根据实际情况而设计

用途 设备总肢体

三、热电偶：

名称 材质及用途

热电偶 K分度

用途 能准确的测出炉膛实际温度，抗酸碱，耐腐蚀。

四、温控仪：

名称 功能及用途

产地 郑州

型号 智能全自动温控仪

用途 温控仪是双行LED显示表盘，主要用于控温，PID控制,控温精度高（正负1度），反应灵敏。

## 五、电器：

名称 用途

智能电炉电器 本产品采用国标电器，组装成一套与电炉匹配的智能电器，具有使用寿命长，耐冲压，安全，无噪音等，告别老式继电器电路。

马弗炉/箱式电炉系列：温控可调 控温精度 $\pm 1$

箱式电炉型号 工作室尺寸 额定电压 额定功率kw 工作温度

SX2-2.5-10马弗炉

200 × 120 × 80 220 2.5 1000

SX2-4-10马弗炉

300 × 200 × 120 220

4 1000

SX2-8-10马弗炉

400 × 250 × 160 380 8 1000

SX2-12-10马弗炉

500 × 300 × 200 380 12

1000

SX2-2.5-12马弗炉

200 × 120 × 80 220 2.5

1200

SX2-5-12马弗炉

300 × 200 × 120 220 5

1200

SX2-10-12马弗炉

400 × 250 × 160 380 10

1200

SX2-12-12马弗炉

500 × 300 × 200 380 12

1200

SX2-4-13马弗炉

250 × 150 × 100 220 4

1300

SX2-8-13马弗炉

500 × 200 × 180 380 8

1300

SX2-10-13马弗炉

400 × 250 × 160 380 10

1300

SX2-8-16马弗炉 1600	300 × 150 × 120	380	8
---------------------	-----------------	-----	---

SX2-12-16马弗炉 1600	400 × 200 × 160	380	12
----------------------	-----------------	-----	----