莱州西林手动液压搬运叉车轮子/80*70耐磨尼龙轮更换

产品名称	莱州西林手动液压搬运叉车轮子/80*70耐磨尼龙 轮更换
公司名称	华晟叉车(烟台)有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

莱州西林手动液压搬运叉车轮子/80*70耐磨尼龙轮更换

集中控制手柄易操作,作业平稳快捷等优点,被印刷、食品、物流、快递、仓库、商场、车间、纺织等领域广泛使用。在社会发展变化过程中,对于液压搬运车的需求也在产生新的变化,对个性化需求的企业也逐步增多,手动搬运车制造为了满足市场需求,市场中也出现了如:加长款手动搬运车、加宽款手动搬运车、大吨位手动搬运车、剪叉式手动搬运车、电子称搬运车、电动搬运车等各种类型的搬运车品种,不断满足市场需求。

手动液压搬运车轮子更换方法:

手动液压搬运叉车是一种小巧方便,使用灵活,载重量大,结实耐用的短距离货物搬运工具,它运送灵敏,操作灵敏,转弯半径小等优点。可适用于厂房,出产车间,仓储,车站,码头,机场等,格外适用于防火和防爆需求的场所运用,如打印车间,各种油贮存,化工库房等场所。因手动液压搬运叉车使用比较频繁,它的承重轮子磨损过于严重,而手动叉车配件整体结构比较简单,在更换手动液压叉车轮子可参考以下方法直接更换。

一、手动液压叉车轮子材质,在选择手动液压叉车轮子时要注意轮子的材质,手动液压叉车轮子有尼龙轮、聚氨酯轮。尼龙的轮子多适用于适用于水泥地面,耐磨。聚氨酯轮则适用于较好的场地地面,对地面起到了保护作用,不伤地面。叉车用户可根据自身环境选择叉车轮子的质地。轮子根据不同使用环境选择不同型号的轮子,如:有水的环境:标配为尼龙轮,可选停车制动、液压轴和侧滑酯。清洁室环境:采用聚氨酯轮及防静电轮,也可选停车制动、液压轴和侧滑酯等。

二、手动液压叉车轮子的尺寸,不同吨位的手动液压叉车的轮子尺寸不同,正常情况下常用的手动液压 叉车的轮子有180*50-47,200*50-47,180*50-52,200*50-52,180*65-47,80*70-47,80*60-47,65*60-47。 可告知客服自己的手动液压叉车轮子规格尺寸。