

# 莱阳西林液压搬运车地牛原装尼龙轮/PU聚氨酯轮规格齐全

产品名称	莱阳西林液压搬运车地牛原装尼龙轮/PU聚氨酯轮规格齐全
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

莱阳西林液压搬运车地牛原装尼龙轮/PU聚氨酯轮规格齐全

手动液压搬运车轮子更换方法：

手动液压搬运叉车是一种小巧方便，使用灵活，载重量大，结实耐用的短距离货物搬运工具，它运送灵敏，操作灵敏，转弯半径小等优点。可适用于厂房，出产车间，仓储，车站，码头，机场等，格外适用于防火和防爆需求的场所运用，如打印车间，各种油贮存，化工库房等场所。因手动液压搬运叉车使用比较频繁，它的承重轮子磨损过于严重，而手动叉车配件整体结构比较简单，在更换手动液压叉车轮子可参考以下方法直接更换。

一、手动液压叉车轮子材质，在选择手动液压叉车轮子时要注意轮子的材质，手动液压叉车轮子有尼龙轮、聚氨酯轮。尼龙的轮子多适用于适用于水泥地面，耐磨。聚氨酯轮则适用于较好的场地地面，对地面起到了保护作用，不伤地面。叉车用户可根据自身环境选择叉车轮子的质地。轮子根据不同使用环境选择不同型号的轮子，如：有水的环境：标配为尼龙轮，可选停车制动、液压轴和侧滑酯。清洁室环境：采用聚氨酯轮及防静电轮，也可选停车制动、液压轴和侧滑酯等。

二、手动液压叉车轮子的尺寸，不同吨位的手动液压叉车的轮子尺寸不同，正常情况下常用的手动液压叉车的轮子有180\*50-47，200\*50-47，180\*50-52，200\*50-52，180\*65-47，80\*70-47，80\*60-47，65\*60-47。可告知客服自己的手动液压叉车轮子规格尺寸。