

# 北洋励兴 实验教学专用精馏塔 实验玻璃填料塔

产品名称	北洋励兴 实验教学专用精馏塔 实验玻璃填料塔
公司名称	天津北洋励兴科技有限公司
价格	21800.00/台
规格参数	精馏釜:500ml-20000m 填料:玻璃弹簧, 玻璃拉西环 加热方式:电加热套, 导热油
公司地址	天津市津南区津南经济开发区(西区) 香港街3号 3号楼108-16
联系电话	15900362122 18532062122

## 产品详情

### 精馏塔实验装置

常压操作

精馏塔：不锈钢筛板塔，开孔率 5%

全回流：塔板效率 30%--60%、单板效率 50%

部分回流：塔板效率 40%--80%、单板效率 40%

上升蒸汽量：2 l/h

回流比：4--

塔顶浓度 80%

实验装置管路、阀门、储罐全部采用不锈钢 304

材料制成，外形美观、操作方便，具有安全报警功能。

水：装置需冷却水，自带和自来水管相连的接口。自来水通过装置接口及转子流量计进入塔顶的冷凝器后排出。

电：电压 AC220V，功率 2KW，标准单相三线制。每个实验室需配置 1~2 个接地点（安全地及信号地）。

实验物料：乙醇—正丙醇

对象组成：

不锈钢塔体（筛板）：60 × 900mm（九），玻璃塔段两个：60 × 100mm

不锈钢加热器：1.5kW，冷凝器：8 × 120mm

进料罐：容积约 10L，分流罐：容积约 3L，出料罐：容积约 8L，

液位计传感器，LWB 电磁阀（220v），磁力泵，预热器：60 × 100mm

Pt100 热电阻温度计：0—100（七只），回流比继电器，

AI706 宇电多路温度显示仪，

AI708H 宇电电压显示仪两块，

AI501H 宇电回流比控制显示仪

AI501 宇电液位显示仪，

正泰电器：接触器、开关、漏电保护空气开关

不锈钢管路、管件及阀门

不锈钢仪表柜：测控、电器设备在实验架上

铝型材框架 1.6 × 0.55 × 2.2 米带脚轮